

Дисковий луцильник BEDNAR SWIFTERDISC XE 12400, виробництво Чехія



SWIFTERDISC XE – причіпний широкозахватний дисковий луцильник з компактною конструкцією та індивідуальною підвіскою дисків з гумовими сегментами, які роблять агрегат, для післяжнивного луцення стерні та передпосівної підготовки, високопродуктивним, швидкісним та низько затратним. Завдяки великій робочій ширині захвату в поєднанні з високою швидкістю досягається висока денна норма продуктивності.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

SWIFTERDISC XE 12400

РОБОЧІ ОПЕРАЦІЇ:

Робоча ширина	12,4
Робоча глибина	2-14 см
Робоча швидкість	10-15 км/г
Бокові щитки	встановлені

Тип захисту диска	гумові сегменти
Відстань між дисками в ряду	25
Відстань між рядами дисків	80
Кліренс рами	60
Шини	600/40-22,5
Необхідна потужність трактора	450-550 к.с.

КОМПЛЕКТАЦІЯ АГРЕГАТА:

Диски	А-диски (агресивні), 560 мм х 5 мм, по 2 диска на одній стійці
Кількість дисків	100
Подовження дишла	1500 мм
Задній коток	V-ring каток, діаметр 630мм
Гідравлічне регулювання глибини	так
Передні опорні колеса	Подвійні 400/50
Причіпна серга	51 мм

ГАБАРИТИ, ВАГА:


Довжина	9,2 м
Ширина	3 м
Висота	4 м
Вага (орієнтовно)	13000 кг

Термін поставки	Протягом 3-х днів
Умови поставки	DDP господарство
Умови придбання	передоплата
Гарантія	24 місяці
Термін дії даної пропозиції	7 робочих днів

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:**Особливості SWIFTERDISC XE:**

- Якісне, швидке та низько затратне лушення стерні на глибину до 14 см.
- А-диски (агресивні) дають можливість кращого зрізуючого та змішуючого ефекту.
- Висока робоча швидкість до 15 км/год завдяки відмінній стійкості. агрегату. Вища робоча швидкість = краща якість роботи.
- Широкозахватний високопродуктивний дисковий луцильник.
- Підшипники дисків працюють упродовж всього використання агрегату без обслуговування.
- Наявність функції згортання агрегату догори в русі.
- Продуктивність дисків 520x5 мм не залежить від зносу завдяки формі усіченого конуса.

Встановлене обладнання:

			
Буксироване вушко 51 мм	А-диски (агресивні) 560×5 мм	V-ring каток. Важкий сталевий каток діаметр 630мм	Подвійні опорні колеса
			
Подовження дишла 1500 mm	Гідравлічне регулювання глибини		

Зв'яжіться з нами для отримання професійної консультації
0 800 50 80 80