

TITAN
MACHINERY
Power & Precision to Grow®

• ТЕХНІКА • ЗАПЧАСТИНИ • СЕРВІС • ТОЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

КАТАЛОГ ТЕХНІКИ

Тайтен Машинері Україна

titanmachinery.ua

BEDNAR



CASE IH



Компанія **Тайтен Машинері Україна** є українським представником найбільшого у світі дилера техніки CNH (бренди Case, New Holland, Steyr, Iveco, Magirus) всесвітньо відомої американської компанії Titan Machinery. Більше 20 років компанія Titan Machinery пропонує найкращі рішення для сільського господарства і будівельної галузі, а до її активів належить розгалужена мережа із 96 представництв у США і понад 20 представництв у Європі (Болгарія, Румунія, Україна, Німеччина).


Широкий асортимент техніки, що пропонує компанія, дозволяє кожному клієнту обрати необхідну модель та комплектацію для максимального задоволення потреби господарства серед таких всесвітньо відомих брендів сільськогосподарської техніки, як **CASE IH, BEDNAR, Franco Fabrill, KUHN, McFarlane, MacDon, Raven, Trimble** та ін., які компанія представляє в Україні як офіційний дилер.

Офіційні представництва компанії Тайтен Машинері Україна є комплексними центрами продажу та обслуговування – дилершипам, обладнаними за найвищими американськими стандартами, та є повністю ідентичними дилершипам на території США. Дилершип пропонують клієнтам компанії не лише високоякісний сервіс при придбанні техніки, але й оригінальні запасні частини та найсучасніший технічний і гарантійний сервіс, а також послуги з обробки сільськогосподарських угідь.


Тайтен Машинері Україна активно розвиває власну мережу пунктів сервісного обслуговування сільськогосподарської техніки з сучасним устаткуванням ремонтних майстерень по всій території України з головним сервісним центром у Київській області. Завдяки цьому наші клієнти завжди отримують швидке, професійне та якісне обслуговування у будь-якому регіоні України нашими кваліфікованими та досвідченими інженерами, забезпеченими сучасними сервісними автомобілями, діагностичним і ремонтним обладнанням та устаткуванням, що дозволяє здійснювати ремонт техніки у польових умовах у найкоротший термін, застосовуючи новітнє обладнання та найточніші методи діагностики. Інженери та фахівці Тайтен Машинері Україна регулярно проходять професійне навчання за кордоном в навчальних центрах та на заводах виробників.




РІВНЕ




ЖИТОМИР



ПРИЛУКИ




БОРИСПІЛЬ



ВІННИЦЯ



БІЛА ЦЕРКВА



ЧАБАНИ



КРОПИВНИЦЬКИЙ



Офіс



Склад запчастин



Сервіс



Виставковий майданчик



Тренінговий центр



Точне землеробство

**TITAN
MACHINERY**

Головний офіс, центральний склад
запасних частин та сервісний центр
ТОВ «Тайтен Машинері Україна»

08162, Київська обл., смт. Чабани,
вул. Машинобудівників, 1

0800-50-8080

office@titanmachinery.ua

13

років на ринку
України

19

представництв по Україні зі складами
запчастин та сервісними майстернями

200

висококваліфікованих
співробітників

50

професійно обладнаних
службових автомобілів

06-37 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА CASE IH

06 Трактори Farmal
07 Трактори Maxxum
12 Трактори Puma
18 Трактори Optum AFS Connect
21 Трактори Magnum AFS Connect
28 Трактори Steiger AFS Connect
32 Трактори Quadratrac AFS Connect
36 Телескопічні навантажувачі Farmlift

08-34 ҐРУНТООБРОБНА ТЕХНІКА

- Дискові борони
- Глибкорозпушувачі
- Агрегати для вертикального обробітку
- Плуги
- Культиватори
- Луцильники
- Агрегати для внесення добрив

08-34 ПОСІВНА ТЕХНІКА

- Навісні сівалки
- Сівалка точного висіву
- Посівні комплекси

38-41 ТЕХНІКА ДЛЯ ЗАХИСТУ ТА ДОГЛЯДУ ЗА РОСЛИНАМИ

- Причіпні обприскувачі
 - Розкидачі мінеральних добрив
 - Агрегати для внесення добрив
- 38 Самохідні обприскувачі Case IH Patriot

42-56 ТЕХНІКА ДЛЯ ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ

42 Комбайни зернозбиральні Case IH Axial-Flow
44 Комбайни Axial-Flow 160 серії
45 Комбайни Axial-Flow 260 серії AFS Harvest Command
47 Комбайни Axial-Flow AF серії
49 Жатка зернова Case IH
..... Зернові жниварки Case IH
..... Жниварки для збирання кукурудзи Case IH
50 Кукурудзяні жниварки серії Olimac
..... Соняшникові жниварки Olimac
51 Жниварки MacDon FlexDraper FD 2 (Flex-Float Technology)
53 Рішення по валковим косилкам MacDon

57-65 РІШЕННЯ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

57 Дрон-обприскувач XAG P100 Pro
58 Автоматичне водіння без витоптувань Raven VSN™
59 Автопілот для підготовленої техніки Raven RS1™
60 Гідравлічний Raven автопілот для непідготовленої техніки
61 Телематична система для передачі даних
62 Система автоматичного водіння EZ-Pilot Pro
63 Рішення для комбайнів
64 Система автоматичного водіння T-LINE

66 ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

66 Запасні частини

67 ГАРАНТІЯ

67 Подовжена гарантія

68 СЕРВІС

68 Сервісна підтримка





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Farmall 110 JX	Farmall 110 M
Макс. потужність / Кількість циліндрів / Об'єм, см³ / Рівень викидів	110 / 4 / 3908 / Tier III	
Наддування	Турбонагнітач / Інтеркулер	
Оберти двигуна, при яких досягається максимальний крутний момент (об/хв)	1400	
Максимальний крутний момент, Нм	430	
Ємність паливного бака, л	110	155
Електронний вимикач акумулятора	–	Стандарт
Тип трансмісії	12x12 Synchro shuttle transmission	Semi-Powershift
Стандартна трансмісія	12x12	16x16
Опціональна трансмісія	12x12 Hydraulic transmission Powershuttle	32x32 з ходозменшувачем
Електрогідравлічний важіль перемикання напрямку руху Power Shuttle	Опція	Стандарт
Налаштування чутливості відгуку системи Power Shuttle	–	Стандарт
Ходозменшувач	–	Опція
Автоматичне блокування диференціала	Стандарт	Стандарт
Автоматична система увімкнення повного приводу 4WD	Стандарт	Стандарт
Тип управління гідравлічною навіскою	Механічний (MDC)	Електронний (EDC)
Вантажопідйомність, кг	4700	5400
Кількість пар гідровиходів	3	3
Гідравлічна верхня тяга	–	Опція
Органи управління навіскою на крилах	–	Стандарт
Тип управління маханізмом відбору потужності	Механічне	Електрогідравлічний
Функція автоматичного задіяння ВВП - Auto PTO	–	Стандарт
Органи управління ВВП на крилах	–	Стандарт
Варіанти швидкості ВВП (об/хв)	540 / 1000 та 540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000
Швидкість двигуна (об/хв) при швидкості ВВП 540 об/хв	2199	1938
Швидкість двигуна (об/хв) при швидкості ВВП 540E об/хв	1535	1535
Швидкість двигуна (об/хв) при швидкості ВВП 1000 об/хв	2261	1926
Кондиціонер / Сидіння з пневмопідвіскою / Радіо Bluetooth	Стандарт / – / Опція	Стандарт / Стандарт / Стандарт
Колісна база / Загальна довжина / Максимальна висота, мм	2280 / 4320 / 2657	2519 / 4496 / 2733 (2818)
Ширина колії коліс передніх / задніх, мм	1672 - 2000 / 1626 - 2024	1530 - 2032 / 1574 - 2090
Передня навіска для баластних вантажів, кг	100	100
Передні навісні баластні вантажі, кількість x кг	6 x 45	6 x 45
Баластні вантажі в задніх колесах, кількість x кг	4 x 50	4 x 50
Загальна вага, кг	3900	4220

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Maxxum 110	Maxxum 125	Maxxum 140
Двигун. Кількість циліндрів / Об'єм, см³ / Рівень викидів	4 / 4485 / Tier III	6 / 6700 / Tier III	6 / 6700 / Tier III
Тип двигуна	Дизельний двигун з турбонагнітачем та проміжним охолодженням		
Паливна система	Механічна система впорскування палива Bosch VE		
Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт)	112 (82)	126 (93)	141 (104)
Максимальний крутний момент, Нм при 1250 об/хв	510	555	625
Ємність паливного бака, л	176	250	250
Трансмісія. Тип трансмісії	Hi/Lo Powershift 24F/24R Semi Powershift 16F/16R		
Зміна напрямку руху без розриву потоку потужності, PowerShuttle	Стандарт		
Стандартна швидкість ВВП, об/хв	540 / 1000		
Повний привід	Так, 4WD		
Підвіска передньої осі	Опція		
Гідравлічна система. Тип системи	Постійний об'єм / CCLS (виявлення навантаження із закритим центром)		
Максимальна продуктивність насоса	Насос постійного об'єму 80 л/хв Насос змінного об'єму 113 л/хв		
Тип категорії навіски	Тяговий брус Кат. II Жорсткий / Трьохточкова навіска Кат. II/III Швидкозмінний		
Тип контролю задньої навіски	Електронний контроль тяги (ЕКТ)		
Макс. вантажопідйомність навіски, кг	4964	5994	
Кількість задніх дистанційних клапанів	Стандарт – 3 Опція – 4		
Вага (не враховуючи баластів), кг	4710	5110	
Довжина / ширина / висота, м	4,2 / 1,9-2,5 / 2,9	4,5 / 1,9-2,5 / 2,9	
Комплектація кабіни «Delux»	Опція «Амортизація кабіни», освітлення 8 LED, підготовка до встановлення радіо, опція «Радіо Bluetooth», кондиціонер кабіни, зовнішні дзеркала заднього виду, опція «Сидіння інструктора».		

Основні технічні переваги Case IH Maxxum

Перевірені часом моделі Case IH Maxxum оснащені двигуном, що має по 2 клапани на кожний циліндр та механічну паливну систему і відповідає нормам стандарту **Tier III**, включає в себе мінімальну кількість електроніки з метою уникнення надмірного переобтяження пристроями керування і забезпечення ефективної потужності. Цей трактор легко та швидко обслуговувати, завдяки чому він зможе демонструвати свою ефективність в полі протягом багатьох років. В стандартній комплектації встановлюється трансмісія **24x24**, додатково встановлюються трансмісії **Semi-Power Shift 16x16**. Кабіна **SurroundVision**, встановлена на тракторах Maxxum, забезпечує максимальний комфорт оператора та ефективність його праці завдяки панорамному огляду та ергономічно розташованим приладам керування.

Універсальна штригельна борона BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	STRIEGEL-PRO PN 6000
Робоча ширина, м	6
Транспортна ширина, м	2,8
Робоча глибина, см	0-4
Кількість рядів	5
Довжина зуба, см	70
Регулювання кута атаки зубів	Гідравлічно
Рекомендована потужність, к.с.	100-130

Дискові луцильники BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	XN 3000	XN 3500
Робоча ширина, м	3	3,5
Транспортна ширина, м	3	3,5
Робоча глибина, см	2-12	
Діаметр дисків, мм	520	
Кількість дисків	24	28
Каток	V-ring / U-ring / Steel ring	
Рекомендована потужність, к.с.	100-120	120-140

Розкидачі мінеральних добрив KUHN

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	AXIS 30.2 K	AXIS 30.2	AXIS 30.2 W
Об'єм з насадками XL1800, л	3200	3200	3200
Робоча ширина розкидування, м/диски	24-36 / S6	24-36 / S6	24-36 / S6
Управління заслінками	Два гідроциліндри односторонньої дії	Гідравлічне	Гідравлічне
Привід	від ВВП, 540 об/хв	від ВВП, 540 об/хв	від ВВП, 540 об/хв
Налаштування норми внесення	Вручну	Вручну	Вручну
Комп'ютер керування	–	QUANTRON	QUANTRON
Датчик швидкості від колеса	–	В комплекті	В комплекті
Вагова система	–	–	В комплекті
Вага, кг	327	327	327

Борона зубова McFarlane

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	HDL-1124-16
Робоча ширина, м	7,7
Транспортна ширина, м	4
Довжина зуба, мм	20
Кількість рядів	16
Рекомендована потужність, к.с.	від 120

Передпосівний культиватор BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Swifter SN 3000
Робоча ширина, м	3
Транспортна ширина, м	3
Робоча глибина, см	2-12
Кількість лап	12
Передня планка	Механічна
Задній каток	Однорядний Crosskill
Рекомендована потужність, к.с.	100-120

Навісна 8-рядна сівалка KUHN

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	KOSMA M
Кількість рядків	8
Міжряддя, см	70
Розмір рами, м	5
Розмір бачків під насіння, л	50
Розмір бака для добрива, л	2x260
Привід висівального апарата	Механічний
Тип висівного сошника	Дводисковий
Тиск висівального елемента, кг	120

Причіпна 8-рядна сівалка KUHN

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	KOSMA TRM
Кількість рядків	8
Міжряддя, см	70
Розмір рами, м	5
Розмір бачків під насіння, л	50
Розмір бака для добрива, л	1350
Привід висівального апарата	Механічний
Тип висівного сошника	Дводисковий
Тиск висівального елемента, кг	120

Причіпна 8-рядна сівалка KUHN

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	MAXIMA 3 TRM E
Кількість рядків	8
Міжряддя, см	70
Розмір рами, м	5
Розмір бачків під насіння, л	50
Розмір бака для добрива, л	1350
Привід висівального апарата	Електричний, 48 вольт
Тип висівного сошника	Дводисковий
Тиск висівального елемента, кг	180

Міжрядний культиватор BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	RN 6400
Робоча ширина, м	6,4
Транспортна ширина, м	3
Робоча глибина, см	2-12
Кількість рядів / міжряддя, см	8 / 70
Кількість лап	5 стрільчатих на секцію
Ведення камерою	Так
Рекомендована потужність, к.с.	125-150

Причіпна косарка-плющілка KUHN

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	FC 3161 TCR
Робоча ширина, м	3,10
Транспортна ширина, м	3
Кріплення дишла	Поворотне по центру
Кількість дисків	7
Плющильний механізм	TCR: гумові вальці
Ширина валка мінімальна, м	0,9
Ширина валка максимальна, м	2,3
Вага, кг	2500
Мінімальна необхідна потужність трактора, к.с.	80



Валкоутворювач KUNN

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	GA 6930
Робоча ширина, м	6,30 (один валок)
Транспортна ширина, м	2,8
Кількість роторів	2
Кількість граблів на роторі	11
Діаметр ротора, м	2,9
Регулювання ширини валка, м	від 0,6 до 1,7
Привід від ВВП, об/хв	540
Вага, кг	2100
Необхідна потужність трактора, к.с.	80





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Puma 155	Puma 185	Puma 200	Puma 220	Puma 240	Puma 260
Двигун. Кількість циліндрів / Об'єм, см³ / Рівень викидів	6 / 6700 / Tier III				6 / 6700 / Stage V	
Тип двигуна: дизельний двигун з Common Rail, 24 клапани	з турбонагнітачем та проміжним охолодженням	з турбонагнітачем із перепускною заслінкою та проміжним охолодженням			з турбонагнітачем із перепускною заслінкою	
Максимальна потужність двигуна з Power Management, к.с. (кВт)	193 (142)	224 (165)	245 (180)	260 (191)	271 (199)	302 (222)
Максимальна потужність двигуна, к.с. (кВт)	169 (124)	200 (147)	220 (162)	241 (177)	260 (191)	281 (205)
Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт)	158 (116)	280 (132)	200 (147)	220 (162)	240 (177)	260 (191)
Номінальна швидкість обертання двигуна, об/хв	2200					
Максимальний крутний момент із системою управління потужністю Power Management, Н*м @ об/хв	748 / 1600	940 @ 1,500	1,035 @ 1,500	1,000 @ 1,500	1,260 @ 1,500	1249 @ 1,500
Максимальний крутний момент, Н*м @ об/хв	690 / 1400	840 @ 1,500	930 @ 1,500	1,000 @ 1,500	1,160 @ 1,500	1,249 @ 1,500
Приріст крутного моменту при використанні системи управління потужністю Power Management, %	37 / 28	44			40	39
Ємність паливного бака, л	300	458			470	
Стандартна трансмісія / Максимальна швидкість ходу, км/год	Semi-Powershift 18x6 / 40	SPowerDrive - 18x6 Full-Powershift transmission / 40			Безступенева CVT / PD	Безступенева CVT
Зміна напрямку руху без розриву потоку потужності, Powershuttle	Стандарт					
Ходозменшувач	Опція					База
Опціональна трансмісія / Максимальна швидкість ходу, км/год	Full-Powershift 8x6 / 19x6 40 Eco / 50	Continuously variable transmission 50 Eco			PD / CVT	CVT
Тип ВВП	Пересувний, незалежний з доступним автоматичним управлінням ВВП			Електрогідравлічний з доступним автоматичним управлінням ВВП	Пересувний, незалежний та електрогідравлічний з доступним автоматичним управлінням ВВП	Електрогідравлічний з доступним автоматичним управлінням ВВП
Опціональна швидкість ВВП (об/хв) @ при обертах двигуна, об/хв	540/540Е/1000 @ 1969/1546/2120	540/540Е/1000/1000Е @ 1931/1598/1912/1583			540/540ЕСО/ 1000 @ 1000ЕСО	
Вантажопідйомність фронтальної зчіпки	3568	3900			3812	5812
Підвіска передньої осі	Опція			Стандарт		
Блокування диференціала	Багатодискове в масляній ванні з системою управління					
Тип робочого гальма	З гідравлічним управлінням, багатодискові гальма мокрого типу, саморегульовані					
Тип гідравлічної системи	Зі змінним робочим об'ємом, насос з компенсацією напірного тиску					
Максимальна продуктивність насоса, л/хв	113	120/150 (FPS); 150*170 (CVT)			150 (FPS) / 170 (CVT)	170 (CVT)
Тип контролю гідравлічної системи	Електронний контроль навіски (EDC)					
Тип категорії навіски / Максимальна вантажопідйомність навіски, кг	Кат. II/III / 8647/10460	Кат. II/III / 10460			Кат. V / 10464	
Максимальна кількість задніх дистанційних клапанів	5					
Вага (не враховуючи баластів), кг	5850	8400			9550	
Довжина / Ширина / Висота, м	5,7 / 2,48-2,85 / 3,2	5,7 / 2,48-2,85 / 3,37				



Універсальна штригельна борона BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	STRIEGEL-PRO PN 7500
Робоча ширина, м	7,5
Транспортна ширина, м	2,8
Робоча глибина, см	0-4
Кількість рядів	5
Довжина зуба, см	70
Регулювання кута атаки зубів	Гідравлічно
Рекомендована потужність, к.с.	150-200

Дисковий луцильник BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ХО 4000F	ХО 5000F	ХО 6000F
Робоча ширина, м	4	5	5,8
Транспортна ширина, м	3	3	3
Робоча глибина, см	2-12	2-12	2-12
Діаметр дисків, мм	520	520	520
Кількість дисків	32	40	48
Каток	V-ring / U-ring / Steel ring		
Опція	Trash Cutter		
Рекомендована потужність, к.с.	150	220	200-260

Навісний глибокорозпушувач BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TN 3000 D5R, M5R
Робоча ширина, м	3
Транспортна ширина, м	3
Робоча глибина, см	65 / 55
Кількість стійок	5
Відстань між стійками, см	60
Рекомендована потужність, к.с.	від 200

Передпосівний культиватор BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	SWIFTER SO 4000 F	SWIFTER SO 5000 F	SWIFTER SO 6000 F
Робоча ширина, м	4	5	6
Транспортна ширина, м	2,9	2,9	2,9
Робоча глибина, см	2-12		
Кількість лап	16	20	24
Передня планка	Механічна / Crushbar		
Задній каток	Дворядний Crosskill		
Рекомендована потужність, к.с.	140-150	150-200	180-220

Міжрядний культиватор BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	RN 6400
Робоча ширина, м	6,4
Транспортна ширина, м	3
Робоча глибина, см	2-12
Кількість рядів / міжряддя, см	8 / 70
Кількість лап	5 стрільчатих на секцію
Ведення камерою	Так
Рекомендована потужність, к.с.	125-150



Міжрядний культиватор BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	RN 9600	RN 12000 S
Робоча ширина, м	9,6	12
Транспортна ширина, м	3	3
Робоча глибина, см	2-12	2-12
Кількість рядів (міжряддя, см)	18 / 12 (45/60/70/75)	24 (45-50)
Кількість лап	5 стрільчатих на секцію	5 стрільчатих на секцію
Ведення камерою	Так	Так
Рекомендована потужність, к.с.	180-250	160-250



Посівний комплекс BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	OMEGA OO 4000 FL	OMEGA OO 4000 RFL
Робоча ширина, м	4	
Транспортна ширина, м	3 / 4	
Робоча глибина, см	2-10	
Кількість сошників	32	
Міжряддя, см	12,5 та 16,7	
Тип рами	Складна	Нескладна
Об'єм бункера, л	4000	
Рекомендована потужність, к.с.	від 180	



Полірувач рештків BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	MZ 6000
Робоча ширина, м	5,8
Транспортна ширина, м	2,4
Кількість ножів ротора	4
Кількість роторів	3
Оберти BOM, об/хв	1000
Рекомендована потужність, к.с.	150-200



Навісний обертовий плуг KUHN

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	MULTI-MASTER 153 4 / 153 5 / 153 6 T
Кількість корпусів	4+1 Select / 5 / 6 (5+1)
Тип відвалу	LP (суцільний) або VP (смуговий)
Січення рами, мм	150x150
Кліренс під рамою, см	80
Відстань між корпусами, см	102
Тип захисту відвалу	Болтовий «Т» на розрив
Максимально допустима потужність на корпус, к.с.	40



Навісна 8-рядна сівалка KUHN

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	KOSMA M
Кількість рядків	8
Міжряддя, см	70
Розмір рами, м	5
Розмір бачків під насіння, л	50
Розмір бака для добрива, л	2x260
Привід висівального апарата	Механічний
Тип висівного сошника	Дводисковий
Тиск висівального елемента, кг	120
Об'єм бункера, л	950



Причіпна 8-рядна сівалка KUHN

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	KOSMA TRM
Кількість рядків	8
Міжряддя, см	70
Розмір рами, м	5
Розмір бачків під насіння, л	50
Розмір бака для добрива, л	1350
Привід висівального апарата	Механічний
Тип висівного сошника	Дводисковий
Тиск висівального елемента, кг	120
Об'єм бункера, л	950

Причіпна 8-рядна сівалка KUHN

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	MAXIMA 3 TRM E	MAXIMA RT E 8R
Тип сівалки	Причепна	Навісна
Кількість рядків	8	8
Міжряддя, см	70	70
Розмір рами, м	5	3
Розмір бачків під насіння, л	50	50
Розмір бака для добрива, л	1350	1350
Привід висівального апарата	Електричний, 48 вольт	Електричний, 48 вольт
Тип висівного сошника	Дводисковий	Дводисковий
Тиск висівального елемента, кг	180	180

Розподільник мінеральних добрив KUHN

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	AXENT 90.1 M EMC W
Максимальний об'єм, л	9400
Максимальна ширина внесення добрив, м	50 (мінеральні добрива)
Система дозування	EMC
Блок управління	CCI 800 або CCI 1200
ISOBUS	Стандартно
Вагова система	Так, 4 вагові сенсори
Колія, м	2 / 2,1 / 2,15 / 2,25
Вага, кг	4250

Полірувач рослинних залишків KUHN

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	RM 400
Робоча ширина, м	4
Транспортна ширина, м	4,35
Діаметр ротора (з ножами), мм	620
Привід ВВП, об/хв	1000
Кутова швидкість ротора, об/хв	1747
Вага, кг	2130
Мінімальні вимоги до потужності на ВВП, к. с.	150

Передпосівний культиватор Case IH

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TM 255 25,5'
Робоча ширина, м	7,5
Транспортна ширина, м	5,16
Робоча глибина, см	4-15
Ширина лапи, мм	23,6
Кількість стійок	47
Опція каток	TigerPaw
Рекомендована потужність, к.с.	від 200



Борона зубова McFarlane

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	HDL-1130-16	HDL-1140-16
Робоча ширина, м	9	12,2
Транспортна ширина, м	4	4,4
Довжина зуба, мм	20	20
Кількість рядів	16	16
Рекомендована потужність, к.с.	від 150	від 200



Посівний комплекс KUHN

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ESPRO 4000 RC	ESPRO 6000 RC
Робоча ширина, м / Транспортна ширина, м	4 / 3	6 / 3
Транспортна довжина (м) - без обладнання	9	9
Вага прибіл., кг	6000	9200
Кількість дисків борони	32	48
Розміри диска борони, мм	Діаметр 460 - товщина 5	
Кількість рядів посіву / Міжряддя, см	26 / 15,38	40 / 15
Міжряддя для внесення добрив / Міжряддя, см	13 / 30,77	20 / 30
Висота завантаження прибіл., см	280	315
Об'єм бункера, л	4000 (2400/1600)	5500 (2750/2750)
Потреба в потужності трактора кВт / к.с	132/180	198/270



Розкидачі мінеральних добрив KUHN

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	AXIS 40.2 H EMC W
Робоча ширина, м	24-42
Базова / Максимальна місткість, л	1400 / 3200
Висота заповнення, см - горизонтально на землі	106
Ширина бункера, м	2,4 або 2,8
Висока швидкість потоку, кг/хв або кг/с	500 або 8,33
Регулювання робочої ширини та схеми розкидання	Модифікація точки падіння на диск + швидкість диска з кабіни
Агітатор	SpeedServo: двигуни з високошвидкісним приводом
ISOBUS	TC-SC, TC-GEO і TC-BAS в стандартній комплектації з боку машини
Керування секціями (ручне або за GPS)	VariSpread PRO
Необхідна витрата і гідравлічний тиск	45 l/min at 180 bars
Вага, кг	427





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Optum 270 CVXDrive	Optum 300 CVXDrive	Optum 340 CVXDrive
Двигун. Кількість циліндрів / Об'єм, см³ / Рівень викидів	6 / 6728 / Stage V		
Тип двигуна	Дизельний двигун Common Rail з 24 клапанами, одним турбокомпресором eVGT і Hi-eSCR2		
Максимальна потужність двигуна з Power Management, кВт/к.с. (CV)	212/288	230 / 313	250/340
Швидкість обертання двигуна, об/хв	1800		
Номінальна потужність ECE R1201 двигуна із системою управління потужністю Power Management, кВт/к.с. (CV)	199/271	221 / 300	250/340
Номінальна швидкість обертання двигуна, об/хв	2100		
Максимальний крутний момент з системою управління потужністю Power Management, Нм при 1400 об/хв	1194	1282	1398
Зростання крутного моменту	32%	28%	23%
Місткість паливного бака / Рідина AdBlue, л	630 / 96		
CVXDrive - continuously variable transmission 50 kph ECO or 40 kph ECO	Так		
Powershuttle	Так		
Задній міст з блокуванням диференціала	Багатодискова мокра муфта з системою управління		
Робоче гальмо	Гідравлічне багатодискове гальмо мокрого типу з автоматичним регулюванням		
Тип увімкнення валу відбору потужності	Електрогідравлічний з автоматичним керуванням ВВП		
Стандартні швидкості	540 / 540E / 1000 / 1000E		
Стандартні швидкості при швидкості двигуна, об/хв	1871 / 1598 / 1853 / 1583		
Оберти передньої зчіпки та ВВП	1000 / 1000E		
Оберти передньої зчіпки та ВВП при швидкості двигуна, об/хв	1886 / 1585		
Вантажопідйомність передньої зчіпки, кг	6016		
Тип переднього мосту	Електрогідравлічний з системою управління, електрогідравлічним блокуванням диференціала та системою активної передньої підвіски в стандартній комплектації		
Мінімальний радіус повороту (ширина колії 1930 мм), м	7,7		
Тип гідравлічної системи / Тиск в гідравлічній системі, бар	Насос змінного об'єму з компенсацією тиску та потоку / 215		
Максимальний об'єм потоку (Стандарт / Збільшений потік), л/хв	165 / 220		
Тип контролю гідравлічної системи	Електронне керування зчіпкою (ЕНС) із керуванням амортизацією		
Максимальна вантажопідйомність, кг	11058		
Макс. кількість задніх дистанційних клапанів / Тип категорії навіски	5 electrical / Cat III / IVN		
Приблизна транспортувальна вага з підресореним переднім мостом, кг	11530		
Допустима загальна вага / Макс. допустима вага ззаду, кг	16800 / 11600		
Макс. довжина з опущеними передніми та задніми нижніми тягами, мм	5825		
Загальна висота / Висота в центрі задньої осі, найвища точка, мм	5825 / 2341		
Мінімальна ширина задніх шин (мін. / макс.), мм	2536 / 2993		
Колісна база / Налаштування колії спереду / задня колія, мм	2995 / 1858-2258 / 1840-2374		



Посівний комплекс BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	OMEGA OO 6000 FL
Робоча ширина, м	6
Транспортна ширина, м	3
Робоча глибина, см	2-10
Кількість сошників	48
Міжряддя, см	12,5 та 16,7
Об'єм бункера, л	5000
Рекомендована потужність, к.с.	300

Дисколаповий культиватор BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ACTROS RO 3000 GEN II
Робоча ширина, м	3
Транспортна ширина, м	3
Робоча глибина, см	35
Діаметр дисків, мм	690
Кількість лап	7
Відстань між рядами, см	42,5
Рекомендована потужність, к.с.	300

Навісний глибокорозпушувач BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3000 D7R / 4000 M7R
Робоча ширина, м	3 / 4
Транспортна ширина, м	3 / 4
Робоча глибина, см	65 / 55
Кількість стійок	7
Відстань між стійками, см	40 / 56,5
Рекомендована потужність, к.с.	від 300 / 340

Передпосівний культиватор BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	SWIFTER SO 8000F
Робоча ширина, м	8
Транспортна ширина, м	2,9
Робоча глибина, см	2-12
Кількість лап	32
Передня планка	Механічна / Crushbar
Задній каток	Дворядний Crosskill
Рекомендована потужність, к.с.	від 300

Дисковий лушпильник BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	XO 6000F
Робоча ширина, м	6
Транспортна ширина, м	3
Робоча глибина, см	2-12
Діаметр дисків, мм	520
Кількість дисків	48
Каток	V-ring / U-ring / Steel ring
Опція	Trash Cutter
Рекомендована потужність, к.с.	220-340



Напівнавісний обертовий плуг KUHN

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	MULTI-LEADER 8 (7+1) XT
Кількість корпусів	8 (7+1)
Тип відвалу	LP (суцільний) або VP (смуговий)
Січення рами, мм	180x180
Кліренс під рамою, см	85
Відстань між корпусами, см	101
Тип захисту відвалу	Болтовий «Т» на розрив
Максимально допустима потужність на корпус, к.с.	45

Посівний комплекс KUHN

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ESPRO 6000 RC
Робоча ширина, м	6
Транспортна ширина, м	3
Робоча глибина, см	2-10
Кількість сошників	40
Міжряддя, см	15
Об'єм бункера, л	5500
Мінімальна необхідна потужність трактора, к.с.	280

Покрівнювач рослинних залишків KUHN

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	RM 610
Робоча ширина, м	6,10
Транспортна ширина, м	2,50
Діаметр ротора (з ножами), мм	620
Привід ВВП, об/хв	1000
Кутова швидкість ротора, об/хв	1747
Вага, кг	3200
Мінімальні вимоги до потужності на ВВП, к. с.	250

Борона зубова McFarlane

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	HDL-1150-16
Робоча ширина, м	15,2
Транспортна ширина, м	4,4
Довжина зуба, мм	20
Кількість рядів	16
Рекомендована потужність, к.с.	260

Передпосівний культиватор Case IH

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TM 255 (35,2")
Робоча ширина, м	9,8
Транспортна ширина, м	4,5
Робоча глибина, см	4-15
Ширина лапи, мм	23,6
Кількість стійок	59
Опція каток	TigerPaw
Рекомендована потужність, к.с.	від 280



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Magnum 325		Magnum 355 Rowtrac		Magnum 385 Rowtrac		Magnum 405 Rowtrac	
ДВИГУН								
Номінальна потужність ECE R120°, к.с. (CV)	325		355		385		405	
Номінальна потужність ECE R120° Power Management², к.с. (CV)	356		390		418		423	
Максимальна потужність ECE R120° Power Management², к.с. (CV)	383		410		423		435	
Максимальна потужність на BOM, к.с. (CV)	277		303		320		352	
Місткість паливного бака, л	765		765	674	765	674	765	674
Кількість циліндрів / Кількість клапанів / Об'єм, л	6 / 24 / 8,7							
Тип двигуна	Дизельний двигун з паливною системою високого тиску Common Rail, турбонагнітачем eVGT та інтеркулером							
ЕЛЕКТРОСИСТЕМА								
Генератор / Акумулятор	Д240 amp / 2 12-volt акумуляторні батареї							
ТРАНСМІСІЯ								
18x4 PowerDrive 40 км/год	+		–		–		–	
19x4 PowerDrive 40 км/год Eco або 50 км/год	+		–		–		–	
21x5 PowerDrive 40 км/год Eco або 50 км/год Eco	–		+		–		+	
Безступінчаста трансмісія CVXDrive від 0 до 40 км/год Eco або від 0 до 50 км/год	–		+		+		–	
Коробка з перемиканням Powershuttle – вперед та назад	Стандартно							
Задній міст з блокуванням диференціала	Електрогідравлічне							
Робоче гальмо	Гідравлічне багатодискове гальмо мокрого типу з автоматичним регулюванням							
ВАЛ ВІДБОРУ ПОТУЖНОСТІ								
Тип увімкнення	Електрогідравлічне							
Стандартні (опціональні) швидкості	1000 (540/1000)							
Стандартні (опціональні) швидкості при швидкості двигуна, об/хв	1803							
Стандартні (опціональні) вали	1 3/4" 20 шліців (1 3/8" 6 шліців (540 об/хв) або 1 3/8" 21 шліців (1000 об/хв) або 1 3/4" 20 шліців (1000 об/хв))							
ПЕРЕДНЯ ЗЧІПКА ТА ВВП								
Передній ВВП зі швидкістю 1000 при 1803 об/хв	Опція							
Вантажопідйомність передньої зчипки, кг	4275							
ПЕРЕДНІЙ МІСТ								
Стандартна (опціональна) категорія переднього мосту	Кат. 4.75 (Кат. 5)		Кат. 5 HD					
Підвіска переднього мосту	Стандартно (опція без)							
Радіус повороту при налаштуванні колії 1800 мм, м	5,3							

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Magnum 325	Magnum 355 Rowtrac	Magnum 385 Rowtrac	Magnum 405 Rowtrac	
ОСІ					
Діаметр задньої осі (стандарт / опція), мм	115 / N/A	127 / N/A	N/A	127 / N/A	N/A
Колісна база, (PowerDrive / CVXDrive), мм	3050 / 3100	3150 / 3150	N/A / 3150	3150 / N/A	
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА					
Тип системи	Насос змінного об'єму з компенсацією тиску та потоку Pressure Flow Compensating (PFC)				
Максимальна кількість задніх дистанційних клапанів (Стандарт / Додатково)	5/6 дистанційних електронних клапанів				
Максимальний об'єм потоку Стандарт / Збільшений потік High Flow / Подвійний потік Twin Flow, л/хв	175 / 236 / 328				
Задня 3-точкова зчіпка (стандарт / опція)	Кат. III/IIIN / Кат. IV/III	Кат. IV/III / NA			
Стандартна вантажопідйомність зчіпного пристрою, кг	7210	9026			
КАБІНА					
Підвіска кабіни	Стандартна				
Об'єм, м³ / Площа остеклення, м² / Рівень шуму, дБ	3,1 / 6,36 / 67				
ВАГА					
Середня стандартна вага, кг	13082	14148	16329	14148	16329



Основні технічні переваги Case IH Magnum

Трактори серії **Case IH Magnum** – це гармонічне поєднання технічної краси та передових технологій. Уже традиційно ретельний підхід інженерів корпорації CNH до розробки лінійки тракторів Magnum у поєднанні з високою якістю комплектуючих надає неперевершений рівень комфорту та надійності. Кожного дня сільське господарство ставить перед вами нові виклики та відкриває нові можливості. Господаруйте по-своєму, прокладайте власний шлях та споглядайте процвітання вашого бізнесу. Свобода діяти на власний розсуд також є визначальною рисою і нового **Magnum AFS Connect**. Він доступний з трансмісією **CVXDrive** або **PowerDrive** в колісній версії та версії Rowtrac, а вся лінійка включає 12 моделей. Кожний із тракторів Magnum має у своєму арсеналі найширший перелік допоміжних систем, призначених для задоволення потреб найвимогливіших споживачів.



Універсальний стерньовий культиватор BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	VERSATILL VO 6000 Profi	VERSATILL VO 7500 Profi
Робоча ширина, м	6	7,5
Транспортна ширина, м	3	
Робоча глибина, см	5-15	
Кількість лап	36	44
Відстань між лапами, см	17	
Опція	Crush Bar або Trash Cutter	
Рекомендована потужність, к.с.	200-300	280-350

Культиватор глибокого рихлення BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	FENIX FO 4004 PROFİ	FENIX FO 5004 PROFİ
Робоча ширина, м	4	5,2
Транспортна ширина, м	3	3
Робоча глибина, см	до 35	до 35
Кількість доліт	13	17
Відстань між стійками, см	31	31
Рекомендована потужність, к.с.	від 340	від 340

Дисковий луцильник BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	XO 7500 PROFİ	XO 8000F
Робоча ширина, м	7,25	7,5
Транспортна ширина, м	3	
Робоча глибина, см	2-14	
Діаметр дисків, мм	520 / 560	
Кількість дисків	59	60
Каток	V-ring / U-ring / Steel ring	
Рекомендована потужність, к.с.	від 340	

Передпосівний культиватор BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	SWIFTER SO 8000F
Робоча ширина, м	8
Транспортна ширина, м	2,9
Робоча глибина, см	2-12
Кількість лап	32
Передня планка	Механічна / Crushbar
Задній каток	Дворядний Crosskill
Рекомендована потужність, к.с.	від 300

Передпосівний культиватор BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	SWIFTER SE 10000
Робоча ширина, м	10,2
Транспортна ширина, м	3
Робоча глибина, см	2-12
Кількість лап	40
Передня планка	Crushbar
Задній каток	Дворядний Crosskill
Рекомендована потужність, к.с.	від 350

Дискова борона BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	АО 6000 PROFI GEN II
Робоча ширина, м	6
Транспортна ширина, м	3
Робоча глибина, см	до 16
Діаметр дисків, мм	620 А-диск / 650 ромашка
Кількість дисків	48
Каток	Steel ring / V-ring
Рекомендована потужність, к.с.	від 350

Дисколаповий культиватор BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ACTROS RO 4000 R GEN II
Робоча ширина, м	3,8
Транспортна ширина, м	4,3
Робоча глибина, см	35
Діаметр дисків, мм	690
Кількість лап	9
Відстань між рядами, см	42,5
Рекомендована потужність, к.с.	від 340

Навісний глибокорозпушувач BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TN 4000 D9R, M9R
Робоча ширина, м	4
Транспортна ширина, м	4
Робоча глибина, см	65 / 55
Кількість стійок	9
Відстань між стійками, см	42,4
Рекомендована потужність, к.с.	від 350

Глибокорозпушувач для смугового обробітку BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TERRASTRIP ZN 8/70	TERRASTRIP ZN 8/50
Робоча / Транспортна ширина, м	5,6 / 3	4 / 4
Робоча глибина, см	20-55	
Кількість лап	8	
Відстань між стійками, см	70	50
Гідравлічний захист стійки	Так	
Тип рами	Складна	Нескладна
Рекомендована потужність, к.с.	від 340	

Культиватор смугового обробітку BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	STRIP-MASTER EN 4500	STRIP-MASTER EN 6000
Робоча / Транспортна ширина, м	4,8 / 3	6 / 3
Транспортна довжина / висота, м	3,6 / 3,8	
Кількість робочих стійок, шт	6	8
Відстань між стійками в ряду, см	70 / 45-50	
Захист розпушувального ножа	гідравлічний	
Максимальна робоча глибина*, см	35	
Кліренс рами, см	58	
Рекомендована потужність трактора*, к.с.	180-240 / 300-400	1240-360 / 280-400
Тип рами	складна	

Сівалка для смугового посіву BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	MATADOR MO 4500	MATADOR MO 6000
Робоча / Транспортна ширина, м	4,5 / 3	6 / 3
Транспортна довжина / висота, м	10,3 / 4	
Кількість доліт, шт	12	16
Відстань між стійками в ряду, см	37,5 / 75 (35 / 70)	
Макс. робоча глибина стійок*, см	35	
Тип захисту стійок	гідравлічні (спрацювання 870 кг)	
Міжряддя - CORSA CN, см	12,5 / 17,3 / 25 / 35 / 37,5 / 12,5-25 / 25-50	12,5 / 16,7 / 25 / 12,5-25 / 25-50
Кількість висівних сошників - CORSA CN, шт	36 + 2 / 26 + 2 / 18 / 12 / 12 / 24 / 12	48 + 2 / 36 + 2 / 24 / 32 / 16
Макс. тиск висівного сошника - CORSA CN, кг	100	
Міжряддя - GIRONA GN, см	37,5	
Кількість висівних сошників - GIRONA GN, шт	12	16
Макс. тиск висівного сошника - GIRONA GN, кг	130	
Об'єм / співвідношення бункера, л	5000 / 60:40	
Висота заповнення, м	3	
Об'єм бункера BEDNAR ALFA DRILL**, л	400	
Тип рами	складна	
Рекомендована потужність трактора*, к.с.	210 - 280	280 - 400
Тип зчіпки	навіска, кат. III / петля 40, 51 / K80	
Розміри шин котка	280/85 R20	
Макс. загальна маса без висівної планки**, кг	7800	8900
Загальна маса з висівною секцією (відстань між висівними сошниками 12,5 см)**, кг	10500	11200

Посівний комплекс BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	OMEGA OO 6000 FL	OMEGA OO 8000 FL	OMEGA OO 9000 FL
Робоча ширина, м	6	8	9
Транспортна ширина, м	3 / 3,5	3 / 3,7	3 / 3,7
Робоча глибина, см	2-10	2-10	2-10
Кількість сошників	48 та 36	64 та 48	72 та 54
Міжряддя, см	12,5 та 16,7	12,5 та 16,7	12,5 та 16,7
Об'єм бункера, л	5000	5000	5000
Рекомендована потужність, к.с.	до 300-340	380-400	400-470

Причіпний бункер BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	COMBO SYSTEM CS 5000	FERTI CART FC 3500
Об'єм бункера, л	5000	3500
Транспортна ширина, м	3	
Співвідношення секцій бункера	60:40	100
Кількість дозуючих пристроїв	2	1
Тип задньої навіски	3-точкова	



Напівнавісний обертний плуг KUHN

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	MULTI-LEADER 8 (7+1) XT	MULTI-LEADER 9 (8+1) XT
Кількість корпусів	8 (7+1)	9 (8+1)
Тип відвалу	LP (суцільний) або VP (смуговий)	
Січення рами, мм	180x180	
Кліренс під рамою, см	85	
Відстань між корпусами, см	101	
Тип захисту відвалу	4900	
Макс. доп. потужність на корпус, к.с.	45	



Комбінований диско-лаповий агрегат KUHN

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	PERFORMER 3000 SELECT	PERFORMER 4000 SELECT
Робоча ширина, м	3	4
Транспортна ширина, м	3	3
Робоча глибина: Дисків / Лап, см	10 см / 35 см	
Робоча швидкість, км/год	8 - 10	
Кліренс під балкою, см	85	
Кількість дисків / Хвостовиків	22 / 10	30 / 14
Лапи / Діаметр диска, мм	Механічний захист / ø 510 мм (товщина 6 мм)	
Кількість вирівнювальних дисків	8	10
Вага прибіл., кг з роликом HD-Liner ø 600 мм	4720	6700
Тип коліс	500/60-22,5	550/60-22,5
Макс. потужність трактора (кВт/к.с.)	256 / 350	293 / 400



Посівний комплекс KUHN

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ESPRO RT 12000 RC
Робоча ширина, м	12
Транспортна ширина, м	4,3
Робоча глибина, см	2-10
Кількість сошників	60
Міжряддя, см	20
Об'єм бункера, л	13000
Мінімальна необхідна потужність трактора, к.с.	340



Подрібнювач рослинних залишків KUHN

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	RM 610
Робоча ширина, м	6,10
Транспортна ширина, м	2,50
Діаметр ротора (з ножами), мм	620
Привід ВВП, об/хв	1000
Кутова швидкість ротора, об/хв	1747
Вага, кг	3200
Мінімальні вимоги до потужності на ВВП, к.с.	250



Борона зубова McFarlane

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	WDL-2160-16FA
Робоча ширина, м	18,1
Транспортна ширина, м	4,6
Довжина зуба, мм	20
Кількість рядів	16
Рекомендована потужність, к.с.	від 300



Передпосівний культиватор Case IH

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TM 255 (35,2")	TM 255 (40,6")
Робоча ширина, м	10,7	12,4
Транспортна ширина, м	5,16	5,16
Робоча глибина, см	4-15	4-15
Ширина лапи, мм	23,6	23,6
Кількість стійок	65	75
Опція каток	TigerPaw	TigerPaw
Рекомендована потужність, к.с.	від 300	від 330



Дискова борона Case IH

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	RMX 375
Робоча ширина, м	7,6
Транспортна ширина, м	4,6
Робоча глибина, см	до 15
Діаметр дисків, мм	610
Кількість дисків	72
Опція каток	TigerPaw
Рекомендована потужність, к.с.	від 350



Дисколаповий глибокорозпушувач Case IH

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Ecolo-Tiger 875
Робоча ширина, м	4,3
Транспортна ширина, м	4,9
Робоча глибина, см	до 40
Діаметр дисків, мм	610
Кількість лап	7
Відстань між рядами, см	61
Рекомендована потужність, к.с.	від 350



Агрегат для внесення безводного аміаку Case IH

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Nutri-Placer 930
Робоча ширина, м	10,6
Транспортна ширина, м	5,03
Робоча глибина, см	до 18
Прорізаючі диски, мм	508
Кількість стійок	21
Відстань між рядами, см	51
Рекомендована потужність, к.с.	від 350



Агрегат для вертикального обробітку McFarlane

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Incite IC- 5151
Робоча ширина, м	15,4
Транспортна ширина, м	5,75
Робоча глибина, см	до 15
Діаметр дисків, мм	560
Подрібнюючий каток	Dura-Reel® 7 ножів
Опція каток	Каток з трирядною зубовою бороною
Рекомендована потужність, к.с.	500-600



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Steiger 425	Steiger 475	Steiger 525	Steiger 555	Steiger 595	Steiger 645
ДВИГУН						
Кількість циліндрів / Клапани / Об'єм, см³	6 / 24 / 12900					
Тип двигуна	Tier 4 B/Final - Stage V із SST електронний Турбокомпресор з доохолодженням повітря-повітря					
Потужність двигуна при номінальних оборотах за ECE120, к.с.	425	475	525	555	595	645
Максимальна потужність двигуна за ECE120, к.с.	467	522	578	614	656	699
ЕЛЕКТРИЧНА СИСТЕМА						
Генератор / Акумулятори / Вимикач акумулятора (маса)	12V 240 amp стандарт (12V 330 amp опціонально) / три 950 ампер для прокручування / Так					
ТРАНСМІСІЯ / ВОМ						
Трансмсія (стандартна)	PowerDrive з повним перемиканням потужності 16F / 2R (40 км/год)					
Трансмсія (опціонально)	CVXDrive CVT (40 км/год)				–	
Рама	Вузька рама			Висока потужність широка рама	–	
ВОМ (опціонально)	1000					
ОСІ						
Діаметр осі, мм	127 / Планетарний 4 сателіти				140 / Планетарний 3 сателіти	
Ширина осі, мм	3048					
Колісна база, мм	3759			3912		
ГІДРАВЛІКА						
Дистанційні клапани (Стандарт / Опціонал)	4 / до 8					
Гідравлічний насос PowerDrive (Стандарт / Опціонал), л/хв	159 / 216					
Гідравлічний насос CVXDrive, л/хв	216				–	
Повний гідравлічний потік трактора з паралельними / подвійними насосами	428					
Потік на одному дистанційному клапані, л/хв	132					
Категорія 3-точкового зчпного пристрою	Cat. 4N					
Вантажопідйомність 3-точкового зчпного пристрою, кг	9935			10320		
ЄМНОСТІ						
Паливний бак, л	1170			1722		
Бак вихлопної рідини для дизельного палива (DEF), л	159			250		
ВАГА						
Базова вага / Максимальна повна вага, кг	18507 / 25401			21012 / 27215	22828 / 30390	



Дискові луцильники BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	XE 10000	XE 12400
Робоча ширина, м	10	12,4
Транспортна ширина, м	3	3
Робоча глибина, см	2-14	
Діаметр дисків, мм	520 / 560	
Кількість дисків	80	100
Опція каток	Steel ring / V- ring / U- ring	
Рекомендована потужність, к.с.	380-400	450-520

Причіпний глибокорозпушувач BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TERRALAND TO 4000 HM	TERRALAND TO 5000 HM	TERRALAND TO 6000 HM
Робоча / транспортна ширина, м	4 / 3	5 / 3	6 / 3
Транспортна довжина / висота, м	9,6 / 3,4	8,6 / 3,5	8,6 / 3,8
Кількість робочих стійок, шт	8	11	13
Максимальна робоча глибина*, см	55		
Відстань між стійками в ряду, см	43		
Тип захисту стійок	гідравлічний		
Кліренс рами, см	Active - Mix / Zero - Mix		
Рекомендована потужність трактора*, к.с.	320 - 380	400 - 500	500 - 600
Тип зчіпки	петля 40, 51, 55, 62, 71, 73 / K80, K11 / 3-х точкова навіска II, III, IV		
Розмір шин опорних коліс	15/55-17 14 PR		
Розміри транспортних шин	400/70-24		
Загальна вага**, кг	8033	8742	9358

Дисколаповий глибокорозпушувач Case IH

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Ecolo-Tiger 875
Робоча ширина, м	6,7
Транспортна ширина, м	5,47
Робоча глибина, см	до 40
Діаметр дисків, мм	610
Кількість лап	11
Відстань між рядами, см	61
Рекомендована потужність, к.с.	500

Напівнавісний плуг з шарнірно-з'єднаною рамою KUHN

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CHALLENGER
Кількість корпусів	10-13
Тип відвалу	LP (суцільний)
Січення рами, мм	220x220
Кліренс під рамою, см	80
Відстань між корпусами, см	102
Тип захисту відвалу	Болтовий «Т» на розрив
Максимально допустима потужність на корпус, к.с.	45

Передпосівний культиватор Case IH

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TM 255, 51,5'
Робоча ширина, м	15,7
Транспортна ширина, м	5,4
Робоча глибина, см	4-15
Ширина лапи, мм	23,6
Кількість стійок	95
Опція каток	TigerPaw
Рекомендована потужність, к.с.	500

Передпосівний культиватор BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	SWIFTER SM 14000	SWIFTER SM 16000	SWIFTER SM 18000
Робоча / Транспортна ширина, м	14 / 3	16 / 3	18 / 3
Транспортна довжина / висота, м	13,5 / 4	14,5 / 4	15,5 / 4
Глибина обробітку*, см	2-10		
Кількість доліт, шт	56	64	72
Кількість SB-лап, шт	108	120	132
Кількість GAMA-лап, шт	136	152	168
Розмір транспортних шин (передня вісь / задні транспортні колеса)	600/50-22,5 / 12,5/80-18		
Рекомендована потужність, к.с.	450-500	500-600	від 550
Максимальна загальна вага**, кг	16090	17670	19430

Дискова борона Case IH

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	RMX 375, 34'
Робоча ширина, м	10,3
Транспортна ширина, м	5,5
Робоча глибина, см	7-15
Діаметр дисків, мм	610
Кількість дисків	96
Опція каток	3-рядна пружинна борона
Рекомендована потужність, к.с.	від 450

Агрегат для вертикального обробітку Case IH


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	True-Tandem RMX 335 VT
Робоча ширина, м	10,4 (34')
Транспортна ширина, м	5,5
Робоча глибина, см	2,5-7,5
Діаметр дисків, мм	508
Кількість дисків	114
Опція катки	Г-подібні
Рекомендована потужність, к.с.	450-500

Агрегат для внесення безводного аміаку Case IH

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Nutri-Tiller 955
Робоча ширина, м	12,2
Транспортна ширина, м	6
Робоча глибина, см	до 20
Прорізаючі диски, мм	610
Кількість стійок	16
Відстань між рядами, см	76
Рекомендована потужність, к.с.	від 450

Комбінований диско-лаповий агрегат KUHN

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	PERFORMER 5000 SELECT
Робоча ширина, м	5
Транспортна ширина, м	3
Робоча глибина: Дисків / Лап, см	10 см / 35 см
Робоча швидкість, км/год	8 - 10
Кліренс під балкою, см	
Кількість дисків / Хвостовиків	38 / 18
Лапи / Діаметр диска, мм	Механічний захист / ø 510 мм (товщина 6 мм)
Кількість вирівнювальних дисків	12
Вага при бл., кг з роликом HD-Liner ø 600 мм	7650
Тип коліс	550 / 60-22,5
Макс. потужність трактора (кВт/к.с.)	367 / 500





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Quadrac 475	Quadrac 525	Quadrac 555	Quadrac 595	Quadrac 645	Quadrac 715
ДВИГУН						
Кількість циліндрів / Клапани / Об'єм, см³	6 / 24 / 12900					6 / 24 / 16000
Тип двигуна	Tier 4 B/Final - Stage V із TST Двоступеневий турбонаддув з проміжним охолодженням повітря-вода та доохолодженням повітря-вода					
Потужність двигуна при номінальних оборотах за ECE120, кс	475	525	555	595	645	715
Максимальна потужність двигуна за ECE120, кс	522	578	614	656	699	778
ЕЛЕКТРИЧНА СИСТЕМА						
Генератор / Акумулятори / Вимикач акумулятора (маса)	12V 240 amp стандарт (12V 330 amp опціонально) / три 950 ампер для прокручування / Так					
ТРАНСМІСІЯ						
Трансмсія (стандартна)	PowerDrive з повним перемиканням потужності 16F / 2R (40 км/год)					
Трансмсія (опціонально)	CVXDrive CVT (40 км/год)			–		
ВОМ (опціонально)	1000					
ОСІ						
Тип осі	Флянець					
Ширина по флянцям, мм	2235					
Колісна база, мм	3912					
ГІДРАВЛІКА						
Дистанційні клапани (Стандарт / Опціонал)	4 / до 8					
Гідравлічний насос PowerDrive (Стандарт / Опціонал), л/хв	159 / 216			159 / 216		159 / 216
Гідравлічний насос CVXDrive, л/хв	216					
Повний гідравлічний потік трактора з паралельними / подвійними насосами	428					
Потік на одному дистанційному клапані, л/хв	132					
Категорія 3-точкового зчіпного пристрою	Cat. 4N					
Вантажопідйомність 3-точкового зчіпного пристрою, кг	10092			9992		
ЄМНОСТІ						
Паливний бак, л	1779					1968
Бак вихлопної рідини для дизельного палива (DEF), л	322					
ВАГА						
Базова вага / Максимальна повна вага, кг	23358 / 30390		25038 / 30390	25764 / 30390		27760 / 32659



Дисковий луцильник BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	XE 16400 MEGA
Робоча ширина, м	16,4
Транспортна ширина, м	3
Робоча глибина, см	2-12 / 14
Діаметр дисків, мм	520 / 560
Кількість дисків	131
Опція каток	V-ring, U-ring, сегментний
Рекомендована потужність, к.с.	600

Комбінований глибокорозпушувач BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TERRALAND DO 6500
Робоча ширина, м	6,4
Транспортна ширина, м	3
Робоча глибина, см	18 / 45
Діаметр дисків, мм	690
Кількість стійок	17
Відстань між стійками, см	37,5
Рекомендована потужність, к.с.	550-600

Причіпний глибокорозпушувач BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TERRALAND TO 6000 HM
Робоча ширина, м	6
Транспортна ширина, м	3
Робоча глибина, см	55
Тип захисту стійок	Гідравлічний
Кількість стійок	13
Відстань між стійками, см	43
Рекомендована потужність, к.с.	500-600

Дисколаповий глибокорозпушувач Case IH

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Ecolo-Tiger 875
Робоча ширина, м	7,9
Транспортна ширина, м	5,47
Робоча глибина, см	до 40
Діаметр дисків, мм	610
Кількість лап	13
Відстань між рядами, см	61
Рекомендована потужність, к.с.	600

Передпосівний культиватор Case IH

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TM 255, 60,1'
Робоча ширина, м	18,3
Транспортна ширина, м	5,4
Робоча глибина, см	4-15
Ширина лапи, мм	23,6
Кількість стійок	111
Опція каток	TigerPaw
Рекомендована потужність, к.с.	від 550



Передпосівний культиватор BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	SWIFTER SM 14000	SWIFTER SM 16000	SWIFTER SM 18000
Робоча / Транспортна ширина, м	14 / 3	16 / 3	18 / 3
Транспортна довжина / висота, м	13,5 / 4	14,5 / 4	15,5 / 4
Глибина обробітку*, см	2-10		
Кількість доліт, шт	56	64	72
Кількість SB-лап, шт	108	120	132
Кількість GAMA-лап, шт	136	152	168
Розмір транспортних шин (передня вісь / задні транспортні колеса)	600/50-22,5 / 12,5/80-18		
Рекомендована потужність, к.с.	450-500	500-600	від 550
Максимальна загальна вага**, кг	16090	17670	19430

Дискова борона Case IH

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	True-Tandem 335, 42'
Робоча ширина, м	12,8
Транспортна ширина, м	5,6
Робоча глибина, см	2,5-7,5
Діаметр дисків, мм	508
Кількість дисків	142
Опція катки	TigerPaw
Рекомендована потужність, к.с.	550

Дискова борона BEDNAR

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Atlas AE 12400 Profi
Робоча ширина, м	12,4
Транспортна ширина, м	3
Робоча глибина, см	6-16
Діаметр дисків, мм	620
Кількість дисків	100
Каток	V-ring / U-ring / Steel ring
Рекомендована потужність, к.с.	600

Агрегат для вертикального обробітку McFarlane

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Incite IC- 5151
Робоча ширина, м	15,4
Транспортна ширина, м	5,75
Робоча глибина, см	до 15
Діаметр дисків, мм	560
Подрібнюючий каток	Dura-Reel® 7 ножів
Опція каток	Каток з трирядною зубовою бороною
Рекомендована потужність, к.с.	500-600

Агрегат для внесення безводного аміаку Case IH

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Nutri-Tiller 955
Робоча ширина, м	18,3
Транспортна ширина, м	5,7
Робоча глибина, см	до 20
Прорізаючі диски, мм	610
Кількість стійок	24
Відстань між рядами, см	76
Рекомендована потужність, к.с.	600

ПОТУЖНІСТЬ,
ЯКА ВАМ ПОТРІБНА

Для будь-якого застосування



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Farmlift 737	Farmlift 742	Farmlift 935
Макс. вантажопідйомність, кг	3700	4200	3500
Макс. висота підйому, м	7	7	9,1
Кут скидання ковша	118°		
Загальний кут повороту ковша	142°		
Тип двигуна	4 циліндри, EURO Stage IV, Common Rail, Turbo intercooler		
Об'єм двиуна, см³	4485		
Номінальна потужність ISO14396 - ECE R120 @ U/хв, кВт/к.с.	89 / 121 @ 2200	96 / 131 @ 2200	89 / 121 @ 2200
Максимальна потужність ISO14396 - ECE R120 @ U/min, кВт/к.с.	98 / 133 @ 1800	107 / 146 @ 1800	98 / 133 @ 1800
Макс. крутний момент ISO14396 - ECE R120 @ U/хв, Нм	549 @ 1500	591 @ 1400	549 @ 1500
Ємність бака, паливо / сечовина, л	140 / 27	140 / 27	140 / 27
Тип трансмісії	POWERSHIFT 6X3		
Powershuttle	Встановлено		
Максимальна швидкість руху, км/год	40		34
Блокування диференціалу передньої осі	Встановлено		
Блокування диференціалу задньої осі	Встановлено		
Тип гальм	В оливi диски, гiдравлiчне управлiння		
Диски на вiсь	6 переднiй / 4 заднiй		
Стоянкове гальмо	Переднiй мiст SAHR (пружинний гiдравлiчний)		
Насос гiдравлiки	Насос змiнної продуктивностi поршневий 140 л/хв / 250 бар	Насос змiнної продуктивностi поршневий 160 л/хв / 250 бар	Насос змiнної продуктивностi поршневий 140 л/хв / 250 бар
Ємність бака, гiдравлiчна олива, л	105		
Режим керування	2WS / 4WS / Crab		
Колеса й шини	460/70 R24 MICHELIN		
Вiдстань вiд каретки вилки до противаги, мм	5239	5239	5472
Колiсна база / Дорожнiй просвiт, мм	3000 / 415	3000 / 415	3000 / 415
Максимальна ширина, мм	2340	2340	2340
Колiя, мм	1873	1873	1873
Висота кабини, мм	2447	2447	2447
Прийблизна загальна вага, кг	7995	7995	8580

КАБІНА

- Farmlift MY24 пропонує абсолютно новий інтерфейс керування;
- Кращий бічний огляд завдяки новій формі капота двигуна;
- Новий 7-дюймовий кольоровий рідкокристалічний екран;
- Інтеграція дисплея камери заднього виду;
- Новий світлодіодний індикатор заряду;
- Сидіння з підлокітником на всіх моделях;
- Новий джойстик із покращеною чутливістю та реверсом (з протилежного боку);
- Панель управління на підлокітнику, що об'єднує всі основні функції;
- Рульова колонка регулюється за нахилом та висотою;
- Заводська магнітола;
- Передній склоочисник;
- Індикатор заряду (LMI) зі світлодіодом і стабільним рівнем ризику. Попереджає оператора, коли машини досягають їх максимальної вантажопідйомності (гідрозамок).

- **Камера заднього виду (опційно):**
- Виявити перешкоди позаду транспортного засобу та підвищити безпеку;
- Ручна або автоматична активація в зворотному порядку.

- **Телематика:**
- AFS Connect 1 рік (опційно);
- 1 рік Стандарт для всіх моделей;
- Віддалений контроль параметрів машини;
- Пальне. Години роботи двигуна;
- Місцезнаходження та сповіщення.

ТРАНСМІСІЯ

- **Carraro TCH90** – це трансмісія повної потужності з електронною модуляцією, яка забезпечує покращену модуляцію перемикавання передач і човникового руху;
- Електронною модуляцією керує TRAX, спеціальний блок керування передачею;
- Гідротрансформатор Sachs W280;
- Коробка передач Powershift 6x3 тепер стандартна для всіх моделей.

- **Надійна та довговічна:**
- Осі пройшли випробування в найсуворіших умовах;
- Висока вантажопідйомність і міцна конструкція редуктора забезпечують тривалий термін служби.

- **Диференціал обмеженого тертя:**
- Під час руху бездоріжжям вісь LSD забезпечує електричне обертання кожного колеса, запобігаючи розподілу 100% потужності на одне колесо;
- LSD передній міст;
- Стандарт для всіх моделей Farmlift;
- LSD задній міст;
- Стандарт для Farmlift 636 і 742;
- Опція для Farmlift 633, 737 і 935;
- Рекомендується для операцій у несприятливих ґрунтових умовах.



СТРІЛА

- Моделі 6 і 7 м мають двосегментну стрілу з внутрішнім телескопічним циліндром;
- Моделі 9 м мають трисегментну стрілу із зовнішнім телескопічним циліндром;
- Роботизовані зварні шви, виготовлені з міцної сталі товщиною 20 мм, гарантують максимальну міцність нескінченну довговічність.

РОЗШИРЕНІ ФУНКЦІЇ

- **Агресивна стріла** (підйому, нахилу та телескопування)
- Різні типи чутливості стріл (агресивна або м'яка);
- Налаштовується через інформаційну панель;
- Максимальна швидкість роботи стріли.

- **Агресивність реверса**
- Контролює уповільнення та прискорення транспортного засобу при зміні напрямку, щоб зменшити ривок, який передається оператором увімкненням передач;
- Різні налаштування для всіх режимів руху.
- **Струшування ковша**
- Можливість автоматичного струшування ковша. Це допомагає уникнути безперервних команд водія ліворуч і праворуч;
- Дві настроювальні функції можна активувати за допомогою кнопки та переміщення джойстика вліво або вправо.



Обприскувачі серії Patriot 50 – ваш надійний партнер у полі.

Серія **Patriot 50** оснащена інноваційними функціями та технологіями, які забезпечують ефективне виконання завдань у сільському господарстві. Ці обприскувачі створені для максимальної продуктивності та комфорту оператора, пропонуючи:

- **Нову сучасну кабіну Surveyo** з безліччю функцій та опцій, яка забезпечує тихе робоче середовище з просторим і комфортним інтер'єром. Кабіна оснащена технологіями та елементами керування, які дозволяють оператору повністю контролювати ситуацію. Підлокітник MultiControl має повністю налаштовувані елементи управління, а дисплей AFS Pro 1200 з операційною системою Vision Pro тримає на видноті всі елементи управління машиною;
- **Сучасні технології**, такі як Aim Command Flex II, автобум XRT, ведення рядками за допомогою VSN-камери, телеметрія AFS Connect та багато іншого;
- **Нові функції**, такі як станція промивання форсунок, автоматизована система продування штанги повітрям та нові корпуси форсунок Wilger.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Patriot 3250	Patriot 4350	Patriot 4450	Patriot 4050
Двигун. Модель / Об'єм, см³ / Рівень викидів / Циліндри	Case IH FPT / 6700 / Tier III / 6	Case IH FPT / 8700 / Tier II / 6		Case IH FPT / 6700 / Tier II / 6
Номинальна потужність двигуна, к.с. / пікова	268 / 311	335 / 374	390 / 415	272 / 309
Об'єм паливного баку, л	568			450
Трансмсія. Тип трансмісії	Гідростатична. Постійно підключений привід на 4 колеса з функцією контролю пробуксовки. Безступінчасте регулювання з двома попередньо програмованими налаштуваннями швидкості			
Діапазон(и) швидкості, км/год	0-51,5	0-59,5		
Колія	2997-4064 мм; гідравлічне регулювання з кабіни із механічними упорами; крок регулювання 2,54 см на колесо.			Регулюється гідравлікою в межах 305-399 см
Дорожній просвіт (кліренс), см	135		142	173
Типорозмір шин	380 / 90R46		380 / 105R50	380 / 90R46
Тип підвіски	Незалежна на 4 колеса, 4-важільна конструкція, пневматична підвіска з вдосконалим амортизатором, хід підвіски 203 мм			
Довжина штанги, м / Кількість секцій	30,5 / 6	36,6 / 7	36,6 / 7	30,5 / 9
Відстань між форсунками, см / Корпуси форсунок	50,8 см / подвійні корпуси Willger (на 2 форсунки)			50,8 см або 35 см
Діапазон регулювання висоти штанги, см	61-213,4			60-220
Об'єм бака для робочої рідини, л	3785	4542	6057	400
Матеріал бака для робочої рідини	Нержавіюча сталь			Пластик
Насос подачі продукту / Продуктивність системи, л/хв	Відцентровий насос Нурго, корпус з нержавіючої сталі / 22-908			Відцентровий рідинний насос з гідравлічним приводом та електронним керуванням / 746
Система автоматичного вимикання секцій штанги «AccuBoom» стандарт	Автоматично відключає секції штанги, коли обприскувач входить у вже оброблену область, а потім включає при виході з цієї області			
Система автоматичного контролю висоти штанги «AutoBoom XRT»	Система автоматичного контролю висоти штанги AutoBoom XRT (3 або 5 радіолокаційних датчиків)			
Система автоматичного контролю величини краплі «Aim Command Flex II»	Встановлена (автоматично підтримує заданий розмір крапель препарату на виході з форсунок під час зміни швидкості руху обприскувача), автоматично відключає форсунки штанги (пофорсуночне відключення), коли обприскувач входить у вже оброблену область, а потім включає при виході з цієї області, підтримка відключення до 72 секцій			до 192 секцій
GPS-навігація. Контроль та моніторинг роботи	Автопілот Case AccuGuide: приймач AFS Vector Pro, телематика CASE або автопілот RAVEN приймач AFS Vector Pro, контролер SC1, монітор VIPER 4+, модем SLINGSHOT			Сенсорний дисплей AFS Pro 1200, P8iC Module, GPS-антена AFS Vector Pro з розблокуванням AFS1, система телематики AFS Connect
Довжина / Ширина / Висота, м	9,1 / 3,68 / 3,8	9,27 / 3,84 / 3,78	9,16 / 3,83 / 3,93	8,3 / 3,99 / 3,96
Вага, кг	13,109	14,696	15,295	10,940

ВСЕ ЦЕ – У НОВОМУ СТИЛЬНОМУ ДИЗАЙНІ.



Patriot 50 допоможе виконати більше завдань за день і зробить вашу роботу ефективнішою!

КАБІНА.

Обприскувачі Patriot 50 оснащені кабіною Surveyor, що забезпечує тишу (70-73 дБА), комфортний простір (3,73 м³) та відмінну видимість (8,18 м²). Кабіна оснащена новими технологіями: регульований підлокітник, дисплей AFS Pro 1200 з Vision Pro, ергономічне кермо та автоматизована система вентиляції та кондиціонування повітря (HVAC).



ПІДВІСКА.

Нова підвіска Patriot 50 з 4 важелями забезпечує комфортний, плавний і контрольований хід завдяки збільшеному ходу коліс і пневматичній системі, яка регулює жорсткість відповідно до навантаження.



СИСТЕМА ПОДАЧІ ПРОДУКТУ.

Система подачі Patriot 50 підходить для внесення хімікатів і добрив. Насос із нержавіючої сталі та хімічно стійкою крильчаткою забезпечує довговічність і захист від агресивних речовин.



СИСТЕМА ПОДАЧІ СТАНДАРТНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ

- Використовується 2-дюймовий шланг
- Витратомір «RFM 100»
- Типовий діапазон застосування → 47-374 л/га
- Мінімальний потік → 22 л/хв
- Максимальний потік → 908 л/хв



ШТАНГИ.

Patriot 50 оснащені трубами Wilger TWS і збільшеним випускним отвором (16,7 мм), що підвищило пропускну здатність на 21% порівняно з попередніми моделями.




ПРОДУВАННЯ ШТАНГИ ПОВІТРЯМ.

Обприскувачі Patriot 50 оснащені автоматичною системою продувки штанги повітрям, що активується через дисплей AFS Pro 1200. Опція витратоміра RFM 200 дозволяє відстежувати обсяг рідини в реальному часі під час заповнення основного бака, включаючи фронтальне заповнення з функцією продувки.



СТАНЦІЯ ПРОМИВАННЯ ФОРСУНОК.

Обприскувачі Patriot 50 оснащені станцією промивання форсунок у центральній секції, що забезпечує доступ до водяного та повітряного виходів.



СИСТЕМА AIM COMMAND FLEX II ЗБЕРІГАЄ КЛЮЧОВІ ФУНКЦІЇ ПОПЕРЕДНЬОЇ ВЕРСІЇ, ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИ:

- швидкісний діапазон 8:1 для точного внесення продукту при різних швидкостях;
- нові високопродуктивні клапани управління форсунками (з пропускну здатністю на 17% вище, ніж у попередніх версіях);
- збільшення діапазону робочого тиску від 0,7 до 8,2 бар;
- регульована частота ШІМ (широтно-імпульсної модуляції) з робочим діапазоном 10, 15 або 20 Гц;
- спрощений світлодіодний індикатор стану та діагностики NCV;
- індивідуальне управління секціями форсунок, встановлене з заводу.



СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИСОТОЮ ШТАНГИ AUTOVOOM XRT.

Система AutoBoom XRT використовує радіолокаційні датчики висоти з високою роздільною здатністю, що дозволяють налаштовувати висоту штанги над рослинами або землею. Вбудовані датчики крену забезпечують активне й точне регулювання висоти на складному рельєфі.



АВТОВОДІННЯ ТА GNSS-ПРИЙМАЧІ.

Обприскувачі оснащені системою автоводіння CASE AFS з приймачем Vector Pro та монітором PRO 1200. Опційно доступна навігація Raven із контролером Cs1 та монітором Viper 4+.



АВТОМАТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ СЕКЦІЯМИ АССУВООМ.

АссуВом підвищує точність розпилення, мінімізуючи пропуски та перекриття, знижує витрати та автоматично вимикає секції штанги на вже оброблених ділянках або в зонах "Без обприскування".



СИСТЕМА АВТОВОДІННЯ ПО РЯДКАХ VSN.

- Камера стереозображення забезпечує навігацію по просапних культурах.
- Зменшує втому оператора, підтримує високу швидкість до 32 км/год.
- Працює на схилах до 8° з висотою рослин від 10 см до повного перекриття міжряддя.
- Швидке калібрування та 3 режими роботи.
- Перевірена на кукурудзі, сої, соняшнику та сорго з міжряддям 51–102 см.






Сільське господарство в Україні – це складна робота. Цей регіон має свої особливості, зокрема, погода часто дозволяє працювати лише в короткі проміжки часу, культури мають високу і низьку врожайність, а вимоги до якості продукції є надзвичайно високими. Нові комбайни **Axial-Flow®** від Case IH створені спеціально для того, щоб впоратися з цими задачами ефективніше і з мінімальними втратами, ніж будь-коли.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	AF 5160	AF 6160	AF 7160	AF 7260	AF 8260	AF 9260
ДВИГУН						
Номінальна потужність, к.с. (кВт)	265 (198)	322 (240)	375 (280)	431 (317)	496 (365)	557 (410)
Максимальна потужність, к.с. (кВт)	308 (230)	382 (286)	442 (330)	498 (366)	571 (420)	634 (466)
Підвищення потужності, к.с. (кВт)	43 (32)	60 (45)	67 (50)	67 (49)	75 (56)	77 (56)
Марка двигуна, модель двигуна	Case IH FPT NEF 6.7	Case IH FPT C8.7		Case IH FPT C11	Case IH FPT C13	Case IH FPT C16
Тип	6 циліндрів, турбонагнітач, інтеркуллер					
Об'єм, л	6,7	8,7		11,1	12,9	15,9
Показник рівня викидів	Tier III			Tier II		
Ємність паливного бака, л	946			1125		1200
НАКЛОННА КАМЕРА						
Ширина наклонної камери, мм	1156			1372		
Змінна швидкість подачі	2-швидкісний опціонально			Опціонально CVT-привід		
Управління реверсом	Електро-гідравлічне					
Регулювання нахилу рамки	Фронтальна механічна; Бокова гідравлічна			Фронтальна механічна / гідравлічна (опція); Бокова гідравлічна		
СИСТЕМА МОЛОТУ ТА СЕПАРАЦІЇ						
Тип молотильної системи	Однороторний					
Тип приводу ротора	Варіаторний ремінь з 3-швидкісною трансмісією			Безступінчастий привід CVT Power Plus з 3-ма діапазонами (зі змін. швидк. та механ. реверсу)		
Діапазон швидкості ротора (об/хв)	250-1150 (3 діапазони)			220-1180 (3 діапазони)		
Діаметр / довжина ротора, мм	762 / 2794			762 / 2638		
Загальна площа сепарації, м²	2,8			2,98		
Кут охоплення модулів обмолоту / сепарації	156° / 133°			180°		
Кількість модулів обмолоту / сепарації	3 / 3			4 (2L,2R) / 4 (2L,2R)		

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	AF 5160		AF 6160	AF 7160	AF 7260	AF 8260	AF 9260
СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ							
Загальна площа сита, м²	5,52 Fixed; 5,40 Cross Flow				6,50		
Доступна система вирівнювання	Фіксований / автоматичне вирівнювання Cross Flow				Стандартне автоматичне вирівнювання до 12,1%		
Діаметр вентилятора очищення, мм	290 Cross Flow				391 Cross Flow		
Діапазон швидкостей вентилятора очищення, об/хв	450-1300				300-1150		
Ємність зернового бункера, стандартна / опція, л	8810 / 10572		10572		11100 / 14448	14448	
Швидкість розвантаження, л/сек	88		113		113 / 141	141 / 159	
СОЛОМОПОДРІБНЮВАЧ ТА РОЗКИДУВАЧ							
Кількість ножів: соломорізка / протилежний різальний апарат	до 76 / 47				Вбудований подрібнювач: 40 / 40, 120 / 40 ножів		
Тип розкидування	Подвійні 2-швидкісні горизонтальні розкидачі / знімні				Вертикальний подвійний диск із гідравлічним приводом та регулюванням швидкості з кабіни		
Кабіна Comfort	Стандарт DELUXE CAB S150 – кабіна з автоматичною системою кондиціювання повітря, консоллю джойстика та джойстиком з новою компоновкою та сидінням оператора з пневматичною підвіскою				Кабіна «Comfort»: нові положення сидіння для створення додаткового місця для ніг, сидіння для інструктора, вузька регульована консоль управління, нове розташування правої консолі та перемикачів у кабіні, новий багатофункціональний важіль; велике вікно бункера для зерна, яке відкривається; аварійний вихід, розташований праворуч		
Кабіна Luxury	Опціонально				Кабіна «Luxury» (кабіна «Comfort» плюс: електрорегулювання дзеркала, сонцезахисні козирки, шкіряне кермо, переносний холодильник, додатковий відсік для зберігання, напівактивне шкіряне сидіння, додаткове оздоблення)		
ШИНИ ТА КОЛЕСА							
Передача	Гідростатичний привід, 4 діапазони швидкості				2-швидкісна гідростатична з гідравлічним перемиканням режимів High/Low на ходу		
Типорозмір передніх шин	Одинарні 800/65R32				Одинарні 900/60R32		
Типорозмір задніх шин	Одинарні 600/65R28				Одинарні 600/70R28, VF620/70R26		
Гусениці	—				Ширина гусениць 610 мм, 724 мм або 860 мм, триколісна система з гумовою амортизацією або гідравлічною підвіскою		
ВАГА ТА РОЗМІРИ							
Вага, 2WD, кг	15293	15481	15808		19162	19434	19863
Колісна база, 2WD, мм	3815				3752		
Транспортна висота, м	3,91-4,06						
Ширина з найвужчими мін. шинами, м	4,3						
СИСТЕМИ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА (AFS)							
Система точного землеробства (AFS)	Контроль врожайності та вологості / картування / автоводіння / телеметрія AFS Connect				Контроль врожайності та вологості / картування / автоводіння / Feedrate Control / AFS Harvest Command / Телеметрія AFS Connect		



Нові комбайни **Axial-Flow серії 160** поєднують форму та функціональність перевіреної системи збору врожаю Axial-Flow з одним із найтехнологічніших комбайнів на ринку. Ми поєднали ключові функції наших комбайнів серії 250 у машину, яка чудово підходить для будь-якої ферми.


Основні вдосконалення зосереджені навколо системи **AFS Harvest Command**, яка дозволяє вам бути більш продуктивними, ефективними та просто полегшити процес збору врожаю.

НОВІ ФУНКЦІЇ

- AFS Harvest Command
- Підписка на AFS Connect™
- Подавач зі змінною швидкістю
- Великий зерновий бункер об'ємом 12.500 літрів на 7160
- Нове регулювання швидкості ротора, яке в чотири рази швидше, ніж у попередніх моделях
- Агресивне струшування на фіксованій системі очищення
- Очисний вентилятор з гідравлічним приводом
- Регулювання подачі з кабіни вперед-назад
- Feedrate

Однороторний обмолот та сепарація – це проста технологія відділення зернової маси. Принцип обмолоту зерно об зерно: маса в роторі має різну лінійну швидкість в площині ротор-підбарабання (відбувається перетирання), під дією великої відцентрової сили, яка вже досягається на низьких оборотах ротора та тиском повітря в кожухі ротора, який створює імпульс, відділені зерна щадно вилітають через підбарабання і кожух ротора, тому **зерна найвищої якості – небите і непошкоджене**. Висока якість зразків неможлива з дробленим зерном не тільки через самі пошкоджені ядра (погане зберігання і низька схожість насіння), але й через те, що їх може просто видути на зовні через задню частину комбайна. Молотильні бичі розташовані чотирма спіралями навколо ротора, що забезпечує покращений обмолот та високу якість соломи у складних умовах. Значною перевагою комбайнів **Axial-Flow®** також є легкий доступ до відділу ротора та легка заміна підбарабань і бичів при зміні культури.

СЕРЕДНЯ ЧАСТКА БИТОГО ЗЕРНА



Чистота зерна та висока продуктивність навіть при роботі на схилах. **Axial-Flow®** займає лідируючі позиції в індустрії по площі системи очистки. 6 шнеків подачі зерна забезпечують рівномірний та постійний потік зернової маси до системи очистки навіть при роботі на схилах. Використання вентилятора шевронної форми дає можливість генерувати високий потік повітря. Як результат – висока продуктивність в поєднанні з опціональними налаштуваннями решіт з кабіни. кожне решето має ідеальну довжину ходу решітного стануз однаково протилежним рухом, що компенсує різнонаправленість та забезпечує плавну роботу системи очистки.




Кожна модель Axial-Flow® має зерновий бункер, який є достатньо великим для того, щоб вмістити врожай з великих та родючих полів. Також додається функція складання зернового бункера, що вмикається з кабіни. Вона дозволяє спростити транспортування/зберігання, а також забезпечує швидкий захист, якщо погода раптово псується. Відкриті надставки збільшують зерновий бункер у вертикальному напрямку, що забезпечує його заповнення без розсипання при роботі на горбистих полях. Центральний шнек наповнення зернового бункера розташований на великій висоті згори, щоб забезпечити ефективне наповнення без зворотного ходу культури.




16 ДАТЧИКІВ, ЯКІ КОНТРОЛЮЄ СИСТЕМА AFS HARVEST COMMAND.

Система AFS Harvest Command автоматично регулює сім параметрів комбайна (швидкість руху, частоту обертання ротора, швидкість очисного вентилятора, попереднє просіювання, верхнє сито, нижнє сито, кут нахилу лопаток камери) на основі даних від 16 датчиків та комплексних алгоритмів, щоб максимально підвищити продуктивність і якість зерна та мінімізувати втрати.



Наша нова система автоматизації AFS Harvest Command™ призначена для того, щоб звільнити оператора від постійного підлаштування систем комбайна до мінливих умов збирання врожаю та дозволити йому зосередитись на розвантаженні та логістиці. Стандартна та перевірена система автоматичного підлаштування під збирану культуру **Automatic Crop Settings (ACS)** дозволяє одним натисканням кнопки адаптувати ключові компоненти комбайна, такі як швидкість вентилятора та зазор підбарабання, до роботи з певною культурою. Опціональна функція управління швидкістю подачі **Feedrate Control** дозволяє **ACS** за допомогою попередньо внесених налаштувань змінювати ходову швидкість комбайна в залежності від об'єму рослинного матеріалу, що надходить до його систем обробки. Повномасштабна система автоматизації **AFS Harvest Command™** також включає регулювання положення направляючих кожуха ротора, камеру контролю якості зерна та датчики тиску на решета, що дозволяють максимально підвищити швидкість збирання врожаю шляхом зміни налаштувань комбайна задля досягнення та дотримання попередньо заданих параметрів. Комбайни **Axial-Flow серії 260**, оснащені **AFS Harvest Command**, автоматично налаштовують швидкість вентилятора, ходову швидкість, зазор решіт, швидкість ротора та положення направляючих кожуха ротора відповідно до бажаного результату, заданого оператором. Це означає, що оператор має здійснювати вручну всього дві операції: налаштування зазору підбарабань та управління розвантажувальним шнеком.



НАЙВИЩА ЯКІСТЬ ЗЕРНА. Перевірена і надійна система очищення Case IH з компенсацією нахилу на нерівних полях, величезною ефективністю очищення та продуваною площею очищення 6,5 м² дозволяє швидко наповнити бункер чистим та неушкодженим зерном. Всі решета є електрорегульованими та повністю інтегрованими до нової опціональної системи AFS Harvest Command™.

УНІКАЛЬНІ ДЛЯ ГАЛУЗІ ДАТЧИКИ ТИСКУ НА РЕШЕТА. За допомогою опціональної системи AFS Harvest Command комбайн в повністю автоматичному режимі регулює налаштування решіт в залежності від декількох параметрів. Унікальною характеристикою системи є порівняння тиску повітря між решетами та над верхнім решетом, за результатами якого комбайн вносить упереджувальні регулювання і знижує втрати решета при видуванні на кінцях поля або при зміні навантаження на решета. Це забезпечує неперевершену ефективність очищення та високу пропускну здатність при незначних втратах зерна.

ОЧИЩЕННЯ. Частина попередньо очищеного зерна спрямовується від решета попереднього очищення до нижнього решета. Це вивільняє частину потужності для роботи верхнього решета, що призводить до підвищення продуктивності очищення та різкого зниження втрат зерна.

СТАНДАРТНА САМОВИРІВНЮВАНА СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ. Датчик нахилу постійно відслідковує ступінь бічного поперечного нахилу комбайна і підтримує горизонтальний рівень скатної дошки, вентилятора очищення та всіх решіт при роботі на схилах до 12%. Ця самовирівнювана система решіт дозволяє комбайну працювати з повною потужністю та незмінно високою ефективністю очищення незалежно від нахилу поля.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	AF 10	AF 9
ОПИС		
Клас розміру	10+	9
ДВИГУН		
Номінальна вихідна потужність, к.с.	666 (кукурудза/квасоля), 710 (дрібнозернові культури)	544 (кукурудза/квасоля), 578 (дрібнозернові культури)
Максимальна вихідна потужність, к.с. (кВт)	775 (570)	634 (466)
Підвищення потужності, к.с.	65	90
Марка двигуна, модель двигуна	Case IH FPT C16	Case IH FPT C13
Об'єм, л	15,9	12,9
Ємність паливного бака, л	1500	1300
СИСТЕМА ГОДУВАННЯ		
Ширина подачі, мм	1430	
Керування реверсом подачі	Гідравлічний варіатор Power-Plus	
Регулювання нахилу подавального пристрою	+/- 5° (стандарт)	
Захист від каменів	Ступінчаста пряма зубчаста з покращеним ловом каменів	
СИСТЕМА МОЛОТУ ТА СЕПАРАЦІЇ		
Тип молотильної системи	Роторний - AFXL з одним ротором	
Кількість роторів або циліндрів	Роторний - 1 ротор	
Діаметр ротора або циліндра, мм	762	
Довжина ротора або циліндра, мм	3670	
Діапазон швидкості ротора або циліндра, (об/хв)	235-1180 (низькі-високі)	
Кут охоплення модулів обмолоту / сепарації	180°	
СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ		
Загальна площа сита, м²	8,76	
Доступна система вирівнювання	Cross-Flow Plus (система бокового очищення); зерновий жолоб, незалежний від решет	
Опис вентилятора для чищення	Вентилятор з перехресним потоком/гідравлічний	
Діапазон швидкостей вентилятора очищення, об/хв	300-1150 (+/- 50 об/хв з автоматичним вентилятором)	
СИСТЕМА ОБРОБКИ ЗЕРНА		
Ємність зернового бункера, стандартна, л	20000	16000
Швидкість розвантаження, л/сек	210	210 (опціонально), 159
Довжина розвантажувального шнека, м	11,5 - 18,5	
ВАГА ТА РОЗМІРИ		
Вага, кг	23023	21342
Колісна база / Транспортна висота, мм	4044 / 3980	

Серія AF.

Революційна серія комбайнів, розроблена для максимального підвищення продуктивності завдяки збалансованій потужності та вбудованим технологіям.

Компанія Case IH цілеспрямовано переробила легендарні комбайни Axial Flow з нуля, створивши нову серію AF. Ця серія забезпечує максимальний потік врожаю завдяки збалансованій потужності, підвищену швидкість завдяки збільшеній потужності двигуна та вищим показникам розвантаження, а також новітні можливості підключення завдяки вбудованим технологіям, що допомагає фермерам досягати більшої продуктивності за кожну годинну роботу двигуна. Ця серія ставить на перше місце загальну вартість володіння завдяки ефективності двигуна, максимальній очистці та якості зерна, а також новітньому рівню навігації та підключення FieldOps®.

Продуктивність



Оптимальна продуктивність у всій серії AF дозволяє обробляти більше гектарів за менший час завдяки максимальній енергоефективності, збільшеній пропускній здатності, довшим роторам, що забезпечують більшу площу обмолоту та сепарації, ніж раніше, а також більшим системам очищення та обробки зерна, розробленим для обробки максимального потоку врожаю від жатки до розкидача.

Ефективність - забезпечена технологіями

Відчуйте кращу зв'язність завдяки безкоштовним технологіям у базовій комплектації. Подвійні дисплеї Pro1200 забезпечують налаштуваний огляд у реальному часі, тоді як провідна в галузі система Harvest Command спрощує керування комбайном, а дистанційний перегляд дисплея та діагностика FieldOps мінімізують час простою для викликів сервісної служби завдяки можливостям дистанційної підтримки.

Переваги для вашого прибутку

Знизьте загальну вартість володіння та збережіть вартість при перепродажі завдяки економії палива та підвищеній потужності, зменшенню кількості робочих годин на гектар; спрощеним, ефективнішим і рідшим операціям з технічного обслуговування; а також технологічно підкріпленням, оптимізованим робочим процесам та зручності обслуговування завдяки дистанційній діагностиці.



Жатка зернова Case IH 2030 (Жорстка)

РОБОЧА ШИРИНА	6,1 м (20')	7,3 м (24')	9,1 м (30')
Тип	Жорсткий ріжучий брус		
Швидкість / розмір коси	1150 зрізів/хв / сегменти 7,62 см		
Діаметр шнека, мм	650		
Діаметр мотвила, мм	1050		
Вага (орієнтовно), кг	1520	1760	2260

Зернові жниварки Case IH 3050 (Varicut)

РОБОЧА ШИРИНА	6,7 м (22')	7,6 м (25')	9,1 м (30')	10,7 м (35')	12,5 м (40')
Тип	3 регульованим положенням ріжучого апарата				
Коса	Сегменти 7,62 см, гідравлічне висування з кабіни на величину 0...57 см				
Діаметр шнека, мм	660				
Швидкість шнека, об/хв	135 / 166				
Мотовило	Ø1070 мм, 6 планок, гідравлічний привід 0-60 об/хв				
Бічні вертикальні ножі	В якості опції можливе встановлення з заводу підготовки до встановлення одного або двох бічних ножів				
Вага (орієнтовно), кг	2200	2550	3135	3500	3810

Передова конструкція зернової жатки 3050 дозволяє фермеру працювати з найкращим високіврожайним зерном, переходити до збирання канолі (ріпака) за найкоротший проміжок часу та ефективно збирати полеглі культури.

- Регулювання висування ножів на 57 см на ходу дозволяє досягти максимальної ефективності при роботі з довго- та короткостебловими культурами;
- Пальці мотвила можуть досягати 10 см нижче ріжучих апаратів;
- Підйом культури за допомогою мотвила;
- Стебlopідйомники доступні для роботи з полеглими культурами;
- Висока швидкість збирання врожаю, до 9 км/год;
- Автоматичне регулювання швидкості мотвила;
- Жорстка жатка з подвійною платформою забезпечує повну флотацію для залишення короткої та рівної стерні.

Зернові жниварки Case IH 3020 (TerraFlex)

РОБОЧА ШИРИНА	6,1 м (20')	7,6 м (25')	9,1 м (30')	10,7 м (35')
Тип	Ріжучий брус з можливістю розфіксації (брус може прогинатися до 11,5 см)			
Швидкість / розмір коси	1150 зрізів/хв / сегменти 7,62 см			
Діаметр шнека, мм	660			
Швидкість шнека, об/хв	147			
Мотовило	Ø1070 мм, 6 планок, гідравлічний привід 0-60 об/хв			
Вага (орієнтовно), кг	1750	2188	2930	3380

- Гнучкі жатки Flex 3020 – експерт у збиранні соєвих бобів;
- Гнучкий ніж проходить близько до землі та збирає навіть найнижче розташовані стручки;
- Повністю регульована система підвіски з можливістю регулювання прямо з кабіни;
- У жорсткій модифікації ця жатка також може бути використана для збирання всіх інших зернових культур.

Жниварки для збирання кукурудзи Case IH

РОБОЧА ШИРИНА	Case IH 4408	Case IH 4412
Міжряддя, см	70	
Тип	Рядкова жниварка з суцільною рамою	
Регулювання зазору між протягуючими пластинами	Гідравлічне з кабіни	
Подрібнювач	На кожен рядок, дволопатевий, 2880 об/хв з можливістю ручного відключення кожного з рядків	
Довжина / ширина / висота, м	2,9 / 5,97 / 1,22	2,9 / 6,15 / 1,22
Вага (орієнтовно), кг	2550	3440



Кукурудзяні жниварки серії Olimac Drago 2

КІЛЬКІСТЬ РЯДКІВ	6	8	12	16
Міжряддя, см	50,8-80			
Ширина	Залежно від рядності та міжряддя, від 3 до 12 м			
Висота, м	1,05			
Довжина, м	2,38 (включно з дільниками)			
Вага (з подрібнювачем та міжряддям 70 см), кг	1750	2188	2930	3380

- Автоматичне саморегулювання ширини вхідних щілин дозволяє знизити втрати;
- Ексклюзивні ножові ролики на 50% довше традиційних, що дозволяє знизити деренчання стебла і здійснити зріз з мінімальними втратами.

Кукурудзяні жниварки серії Olimac Drago GT

КІЛЬКІСТЬ РЯДКІВ	6	8	12	16
Міжряддя, см	50,8-80			
Ширина	Залежно від рядності та міжряддя, від 3 до 12 м			
Висота, м	1,05			
Довжина, м	2,38 (включно з дільниками)			
Вага (з подрібнювачем та міжряддям 70 см), кг	2280	2990	4410	5710

- Автоматичне саморегулювання ширини вхідних щілин дозволяє знизити втрати;
- Ексклюзивні ножові ролики на 50% довше традиційних, що дозволяє знизити деренчання стебла і здійснити зріз з мінімальними втратами.

Соняшникові жниварки Olimac Gold

КІЛЬКІСТЬ РЯДКІВ	6	8	12	16
Ширина захвату	Залежно від рядності та міжряддя			
Відстань між рядками, см	50-90			
Матеріал дільників	Сталь			
Вага (орієнтовна), кг	1500	2000	3000	5000

Соняшникові жниварки Franco Fabril SF

КІЛЬКІСТЬ РЯДКІВ	8	12	16
Ширина захвату, м	5,6	8,4	11,2
Відстань між рядками	Жниварка суцільного зрізу, при роботі по міжряддям 70 см захоплює		
Довжина ліфтерів, см	170		
Матеріал дільників	Сталь		
Вага (орієнтовно), кг	1520	2350	2950

- Жниварка для збирання соняшника Franco Fabril SF працює за принципом суцільного зрізу, але з механізмом протягання стебел соняшника. При збиранні такою жниваркою стебла простягаються зубчастим роликом у нижній частині жниварки, і зрізаються тільки головки соняшника. Це забезпечує гарну сепарацію та чистоту зерна в бункері.


- Жниварка може якісно збирати як по рядках, так і поза рядками. При збиранні по рядках налаштування встановлено на міжряддя 70 см. Протягуючий вал-ролик має зуби тільки в місцях входу стебел, що зменшує опір приводам жниварки. Замість відбійного щитка на жниварці використовується самообертова, регульована по висоті труба, яка працює як ролик, що виключає оббивання насіння у процесі протягання стебел для зрізу головки.

- При збиранні соняшника із дрібними головками є можливість зменшити регульований зазор між ліфтерами.



FD2 – це гнучка трисекційна копіювальна жниварка зі здвоєним або зтроєним мотовилом. Це дозволяє всій рамі жниварки, ножовому брусу і мотовилу слідувати контурам ґрунту як одному пристрою, згинаючись на відстань до 17 дюймів+ на кожному кінці і зберігаючи тісний зв'язок між мотовилом та ножовим брусом. Завдяки такій унікальній гнучкості жниварки серії FD2 повторюють контури ґрунту та гарантують плавне, рівномірне подання рослинності в комбайн верхівками вперед, навіть при максимальному згині. +43,2 см (17") *Порівняно з попередньою моделлю.

Система активної флотації від MacDon гарантує миттєве спрацювання функції флотації жниварки FD2. Ця проста механічна система інтегрована в систему автоматичного керування висотою жниварки комбайна, але діє незалежно від неї. На систему припадає до 97% ваги жниварки. Завдяки цьому модель FD2 без зусиль проходить нерівності ґрунту. Миттєве спрацювання функції флотації дає можливість FD2 зрізати рослинність виключно близько до землі, не заграбуючи бруд. Постійно знаходячись майже на рівні ґрунту, FD2 ріже завжди чисто, точно, рівномірно.



FlexDraper® серії FD2 відрізняється незмінною відстанню між мотовилом та ножовим брусом. Невеликий зазор між пальцями мотовила та ножовим брусом зберігається постійно, навіть при максимальному вигині. Це гарантує плавне, рівномірне подання культури в комбайн верхівками вперед у всій довжині FlexDraper®.

Характеристики полотняної жниварки MacDon FlexDraper FD 2 (Flex-Float Technology)

РОБОЧА ШИРИНА	9,1 м (30')	10,6 м (35')	12,2 м (40')	12,5 м (41')	13,7 м (45')	15,2 м (50')
Вага (привід одинарного ножа), кг **	3701	2900	4050	—	—	—
Вага (привід подвійного ножа), кг **	—	3985	4133	4328	—	—
Вага (привід подвійного ножа із зстроєним мотовилом), кг **	—	—	4283	—	4635	4853
Ніж: Тип / Привід / Швидкість / Протиріжучі пальці	Одинарний або подвійний ніж / Гідравлічний, редуктор приводу ножа знаходиться в закритій масляній ванні, конструкція MacDon / 1200-1400 / 1500 такт/хв, залежить від розміру жниварки / ClearCut™. Загострені протиріжучі пальці, ковані / подвійна термічна обробка, з одним регулювальним болтом ClearCut™ PlugFree™ укорочені протиріжучі пальці – ковані, з подвійною термообробкою (DHT) з кованим фіксатором, з регулюванням двома болтами.					
Мотовило: Тип / Привід / Швидкість / Пальці	Підбираюче мотовило з п'ятьма планками, з двох (подвійне) або трьох частин (потрійне), конструкція, що перевертається, кулачкове управління пальцями / гідравлічне / від 0 до 67 об/хв (залежить від моделі комбайна) / довжина 279 мм (11 дюймів), зносостійкий пластик підвищеної щільності, крок 102 мм (4 дюйми).					
Транспортер: Тип / Привід / Швидкість	Глибина 1270 мм (50 дюймів), двосторонні полотна з гумовим покриттям, подвійна V-подібна напрямна з трекінгом, вбудоване ущільнення на передній кромці / від 0 до 209 м/хв (від 0 до 687 футів/хв).					
Стандартні характеристики	Підходить для більшості сучасних комбайнів, гідравлічного поздовжнього позиціонера мотовила, гідравлічного нахилу жниварки, управління швидкістю бокового полотна в кабіні, полімерних протизносних пластин ножового бруса, автоматичного регулювання висоти жниварки з вказівниками кута жниварки та тиску на ґрунт.					
Опції, що встановлюються на місці	Транспортна система EasyMove™, колеса, що копіюють ContourMax, верхній поперечний шнек, вертикальний ніж Vet Blade, стабілізуючі колеса, автоматичний контроль висоти жниварки з бічним нахилом.					

* Доступність продукту в різних розмірах залежить від ринкових умов.
** Всі вказані вагові параметри є приблизними і залежать від конфігурації жниварки. Уточнюйте інформацію у вашого торгового представника.
Вага включає копіюючий модуль FM200. Копіюючий модуль FM200 важить приблизно 1029 кг (2270 фунтів). Дана цифра залежить від моделі комбайна.

MacDon FD2 FlexDraper®

Підходить для збирання різних видів культур. Рама жниварок серії FD2 легко перетворюється з гнучкої на жорстку і назад одним рухом важеля. Це дозволяє переходити від збирання однієї культури до іншої. Вони підходять для збирання зернових, олійних культур, бобів – практично будь-яких культур у будь-якому стані. Це ще один аргумент на користь FD2.



БАГАТОЦІЛЬОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ

Валкові косарки MacDon можна використовувати для різних завдань з прибирання завдяки наявності трьох ріжучих платформ: шнек, роторні і жорстко фіксовані полотна. Полотняні жниварки MacDon серії D1 підходять як для валкових косарок, так і для комбайнів.



ВИЗНАЧАЙТЕ ТЕРМІНИ ПРИБИРАННЯ ВРОЖАЮ

Валкування можна почати раніше, ніж пряме скошування культур, що дозволяє розкидати по терміну збір врожаю. Скошування культур – це миттєва дія, що приводить до прискорення висушування в порівнянні з часом, необхідним для отримання результату в випадку застосування гліфосату перед прибиранням.



ПРИ НЕЕФЕКТИВНІЙ ДЕСИКАЦІЇ

Волога, холодна, хмарна погода та проблеми з проникненням хімічних речовин під навіс можуть призвести до неефективної десикації. Десикацію краще всього проводити в жарку і суху погоду.



ЗДВОЮВАННЯ ВАЛКІВ

При прибиранні низьковрожайних сортів культур або в неврожайний рік полотна валкових косарок можливо змістити, щоб розміщувати два валки поряд один з одним. Цей спосіб ефективно подвоює об'єм врожаю, який потрапляє в комбайн, що значно підвищує ефективність його роботи.



ЗНИЖЕННЯ ВТРАТ ВРОЖАЮ ЧЕРЕЗ ПОГОДНІ УМОВИ

На останніх етапах визрівання врожаю шкода від вітру або граду може призвести до втрат врожаю, які виявляються вище, якщо культури стоять не захищені. Захист більшості культур шляхом їх валкування в останні дні їх визрівання сприяє скороченню втрат врожаю.



ВИКЛЮЧЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ХІМІКАТІВ ПЕРЕД ПРИБИРАННЯМ ВРОЖАЮ

Застосування хімікатів перед прибиранням врожаю не потрібно. Так як фермери все частіше стикаються з тиском споживачів і регулюючих органів, особливо у відношенні застосування гліфосату перед прибиранням врожаю, валкування є раціональним способом визначення термінів прибирання врожаю без застосування хімікатів.





ЗМЕНШЕННЯ ДО МІНІМУМУ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ШКІДНИКАМИ

У районах, в яких можливо заподіяння врожаю шкоди шкідниками, одним з найкращих способів отримання гарного врожаю є валкування культур ще до їх значного ушкодження шкідниками. Валкування культур ще до їх ушкодження шкідниками дозволяє знизити втрати врожаю.



ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНОГО КОМБАЙНА

При підборі валків підбирачем MacDon PW8 оператор комбайна може зосередитися на управлінні комбайном, а не на скошуванні. Використання PW8 виключає роздільне прибирання залишку соломи на корені, яка в більшості випадків залишається зеленою і вологою, що може вплинути на ефективність прибирання комбайном. Виняток – зупинка комбайна в результаті незначних несправностей, таких як несправність сегментів ножа. Підбір валків також дозволяє знизити ймовірність захоплення каміння комбайном у порівнянні з безпосереднім зрізанням по ґрунту.



РІВНОМІРНЕ ДОСТИГАННЯ ВРОЖАЮ

Якщо врожай дозріває нерівномірно через горбисту місцевість, кліматичні умови, неоднотиме висівання або нерівномірне проростання, скошувати валковою косаркою культури будуть дозрівати в валках, завдяки чому вирівнюється ступінь дозрівання врожаю по мірі його висушування до потрібного рівня змісту вологи. Це дозволяє підвищити якість зерна і навіть, можливо, виключити необхідність в сушінні зерна після збирання. Валкування в потрібний час також скорочує об'єм втрати насіння у порівнянні з очікуванням дозрівання нижнього насіння, поки культура залишається на корені.



БОРІТЬБА З БУР'ЯНИМИ

Сміттєві трави часто дозрівають і виробляють насіння під час прибирання врожаю на заключному етапі зрілості. Якщо валкування культур виконується до їх повного дозрівання, то бур'яни також скошуються ще до того, як вони зможуть зробити насіння, завдяки чому скорочується поширення бур'янів в наступному сезоні. Крім того, бур'яни в валках висихають, що скорочує об'єм зеленої маси бур'янів, яка проходить через комбайн. При прибиранні зернобобових культур, наприклад, овочевих бобів, бур'яни можуть забруднити насіння. Якщо валкування бур'янів виконати до їх підбору комбайном, то до цього моменту бур'яни вже можуть встигнути висохнути.



Технічні характеристики валкових косилок серії M2

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	M2	M2170	M2170NT
Двигун	Cummins QSB-6,7 л, 6 циліндрів, турбодизельний, Tier 4 Final (підходить для використання біодизельного палива B20)	Cummins QSB-4,5 л, 4 циліндри, турбодизельний, Tier 4 Final (підходить для використання біодизельного палива B20)	Cummins QSB-4,5 л, 4 циліндри, турбодизельний, Tier 4 Final (підходить для використання біодизельного палива B20)
Потужність	Номінальна потужність 185 кВт (248 л.с.) при 2200 об/хв. Максимальна потужність 195 кВт (262) л.с.) при 2000 об/хв	Номінальна потужність 129 кВт (173) л.с.) при 2400 об/хв	Номінальна потужність 129 кВт (173) л.с.) при 2400 об/хв
Маса *	6078 кг (13 400 фунтів)	5942 кг (13 100 фунтів)	5942 кг (13 100 фунтів)
Акумуляторні батареї / Генератор	2, 12-В / 200 А		
Паливний бак / Бак для рідини для очищення дизельних вихлопних газів	530 л (140 гал.) / 28 л (7,5 гал.)		
Ширина передньої колії	3449 мм (135,8 дюйми)	2934-3294 мм (115,5-129,7) дюйми)	
Ширина задньої колії	2448-3856 мм (96,4-151,8 дюйми)	2666-3659 мм (105-144) дюйми)	
Колісна база	4290 мм (168,9 дюйма)		
Просвіт під рамою	1150 мм (45,28) дюйми)		
Ведучі колеса	600-65R28 bar або 580-70R26, шина типу Turf із збільшеною шириною профілю, радіальна	540-65R30	
Задні колеса	16,5 L-16,1 з незалежною підвіскою		
Трансмісія	3 безступінчастою зміною швидкостей		
Швидкість для руху по полю	До 29 км/год (18) миль/год)		
Швидкість для руху по дорозі	До 45 км/год (28 миль/год)		
Головна передача	Планетарний редуктор. * Продукція і варіанти виконання можуть бути доступні не у всіх регіонах.		
Оснащення кабіни	Станція оператора Dual Direction®, підвіска кабіни Ultra Glide®		
Станція оператора	Кабіна в стандартному виконанні: Bluetooth® – радіостанція, сонцезахисні шторки для лобового і заднього стекол, розкладне сидіння інструктора, склоочисник лобового скла зі склоомивачем, автоматична система клімат-контролю, попереджувальні проблискові маячки, нахилється телескопічна колонка рульового управління, 4 галогенні дорожні фари, 8 галогенних фар робітника освітлення. У варіанті виконання Deluxe Cab додатково передбачені: вентиляване шкіряне сидіння з підігрівом, сидіння з високою спинкою з пневматичним витягом і регулюванням в кількох положеннях, шкіряне розкладне сидіння інструктора, дзеркала з електроприводом, система нічного бачення з оглядом 360° і 8 світлодіодними фарами робітника освітлення високої потужності, * Усі кабіни моделей M1170NTs випускаються у варіанті виконання Deluxe Cab.		
Модуль контролю параметрів прибирання	Кольоровий РК-дисплей з діагоналлю 17,8 см (7 дюймів) з принципово новою системою управління функціями жниварки, викликаними в одне торкання.		
Система вимірювань і моніторингу	Функції моніторингу: (1) Швидкість: швидкість ходу, швидкість обертання ножа, мотовила, вентилятора, що охолоджує, переміщення транспортера. (2) Тиск: в системі ножів, мотовила, транспортера. (3) Положення жниварки: висота, кут нахилу, флотація, висота мотовила, поздовжньо-поперечне переміщення мотовила. (4) Двигун: обороти, витрата палива, навантаження.		
Опції	Комплект самовирівнювання центрального з'єднання, задній баласт, система зважування і джгут проводів для транспортування жниварки, посилюючі пружини флотації, здвоювач валків.		

* Вага вказана разом з шинами 600-65R28 bar і підвішеними задніми колесами 16.5L-16.1.



**НОВИЙ РІВЕНЬ
ПРОДУКТИВНОСТІ
ЗБИРАННЯ
ВРОЖАЮ**



Технічні характеристики полутняних жаток серій D2X і D2XL

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	D2X				D2XL		
Розмір	D115X 4,6 м (15 футів)	D120X 6,1 м (20 футів)	D125X 7,6 м (25 футів)	D130XL 9,1 м (30 футів)	D135XL 10,7 м (35 футів)	D140XL 12,2 м (40 футів)	D145XL 13,7 м (45 футів)
Маса **	1 258 кг (2780 фунтів)	1484 кг (3265 фунтів)	1847 кг (4072 фунтів)	1847 кг (4072 фунтів)	2562 кг (5649 фунтів)	2823 кг (6224 фунтів)	2996 кг (6605 фунтів)
Ніж: Тип / Привід / Швидкість	Подвійний ніж / Гідравлічний привід, МКШ MacDon в закритій олійній ванні / від 1500 до 1900 тактів в хвилину (різна швидкість в залежності від типорозміру жниварки: швидкість обертання ножа вище у жниварок меншого типорозміру або в моделях з подвійними ножами).						
Типи протиріжучих пальців	Стандартні: Загострені типу DHT (подвійна термічна обробка) і 4 укорочених типу SM (з металевим притиском і кованим низом) на кожному кінці. Опція: (Встановлюються дилером): Загострені типу CH (з поверхневим загартуванням), укорочені типу SM (з металевим притиском і кованим низом), укорочені типу F (з кованим верхом і низом).						
Мотовило: Тип / Привід / Швидкість / Пальці	Мотовило з 5 або 6 граблями, конструкція повертається на 180° градусів, управління пальцями за допомогою ексцентриків, одинарне мотовило 7,6-10,7 м (25-35 футів), здвоєне мотовило 10,7-13,7 м (35-45 футів) / Гідравлічний привід / 0-85 про/хв / пластмасові пальці HD, відстань 152 мм (6 дюймів), довжина 279 мм (11 дюймів).						
Транспортер: Тип	D1X: 4,6-7,6 м (15-25 футів): Гумові полотна з покриттям, ширина 1057 мм (41,6 дюйма), маса 680,4 г (24 унції), подвійна V-подібна напрямна із зворотним ходом з функцією відстеження, вбудоване ущільнення на передній крайці. D1XL: 9,1-13,7 м (30-45 футів): Гумові полотна з покриттям, ширина 1260 мм (49,6 дюйма), маса 680,4 г (24 унції), подвійна V-подібна напрямна із зворотним ходом з функцією відстеження, вбудоване ущільнення на передній крайці.						
Транспортер: Привід / Швидкість / Подання	Гідравлічний привід / 0-742 фута/хв / Система гідравлічного переміщення деки 7,6-10,7 м (25-35 футів) Центральне подання 12,2-13,7 м (40-45 футів) ширина отвору 1 539-1 948 мм (60,6-76,7 дюймів).						
Опції	Верхній поперечний шнек, стабілізуючі колеса, комплект опорно-транспортних коліс та інші спеціальні додаткові комплекти.						

* Максимальна швидкість залежить від моделі валкової косарки.
** Усі вказані маси є приблизними і залежать від конфігурації жнивarki.

Технічні характеристики підбирача PW8

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Маса	1452 кг (3200 фунтів)
Загальна ширина	5,66 м (18 футів 6 дюймів)
Ефективна ширина підбору	4,52 м (14 футів 8 дюймів) між вухами дільника
Загальна глибина	246 см (96,9 дюйми)
Діаметр шнека	61 см (24 дюйми)
Пальці шнека	18 в заводському виконанні, кількість залежить від параметрів похилої камери комбайна
Швидкість шнека	0-200 об/хв (залежить від моделі комбайна)
Привідний ланцюг шнека	Замкнутий ланцюг №80
Привідний вал	Для важких режимів роботи, діаметр 1,375 дюйми, повний захист зі вбудованою муфтою
Полотна	На кожній деке розташовані (4) з'єднаних полотна, шириною 1125 мм (44,3 дюйми), оснащені встановленою справа запатентованою V-подібною спрямовуючою з системою відстеження.
Швидкість полотна	0-163 м/хв (535 футів/хв), залежить від моделі комбайна
Пальці полотен	5 дюймів, пластикові
Ролики полотна	Привідний ролик великого діаметра 127 мм (5 дюймів) і натяжний ролик 102 мм (4 дюйми) (однакові на обох деках) з V-подібною канавкою з правої сторони для належного відстеження положення полотна і мінімізації прослизання.
Привід полотна	Два гідромотори, 5,9 куб. дюйми (97 куб. див.)
Копіюючі колеса	18,5 / 8,50-8, регулювання по висоті
Ролики полотна	Система підпружинювання при ударному впливі не вимагає регулювань або блокування при транспортуванні та забезпечує флотацію коліс до 18 дюймів.

Для комбайнів будь-яких виробників

Підбирач PW8 можна встановити на безліч моделей комбайнів основних виробників за допомогою простого в монтажі комплекту переобладнання. Така сумісність з технікою різних виробників та взаємозамінність підвищує цінність ваших інвестицій.

XAG P100 Pro



- Потужна конструкція з чотирма роторами;
- Конструкція БПЛА оптимізована для експлуатації у сільському господарстві;
- Продуктивність до 28 га/год;
- RTK-точність;
- Повністю автономний політ;
- Багатоспрямований радар;
- Обхід перешкод з повним сприйняттям напрямку польоту.

Висівання та внесення добрив просто з повітря. Висока точність та стійкість до сильного вітру. Розумні шнекові дозатори підходять для різних гранул: від ріпаку, рисового насіння, карбаміду до комбінованих мінеральних добрив.



50 л
ЄМНІСТЬ
КОНТЕЙНЕРА

7-10 м
РОЗМІР КРАПЛІ



ДИЗАЙН

- Швидко розбирається в умовах роботи в полі та легко транспортується;
- Одне кабельне з'єднання для підключення та початку роботи;
- Захист IPX6K для запобігання корозії, що подовжує термін експлуатації;
- Пульти дистанційного керування.

ДОДАТОК XAG ONE

- Повністю автономне керування;
- Розумне планування маршруту;
- Відстеження операційних даних та обмін звітами;
- Контроль рою для командної роботи.



КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧНОГО ВОДІННЯ БЕЗ ВИТОПТУВАНЬ



Raven VSN™

Ця запатентована інновація використовує безконтактну стереокамеру для навігації по рядах посіву, що дозволяє оператору зосередитись на всіх інших аспектах ефективної роботи обприскувача.

Мінімізація шкоди врожаю, обробіток більше гектарів за день і, по суті, полегшення роботи оператора веде до швидкої віддачі інвестицій, щоб максимізувати прибутковість урожаю.

- Встановлюється на будь-які моделі обприскувачів;
- Окупність камери при обробітку – 600 га;
- Економія при використанні камери 30-45 \$/га.



ПОРІВНЯННЯ КАМЕР

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Raven VSN	JD Vision
Висота рослини, від см	7-10	15
Міжряддя рослин, см	50-100	56-100
Забур'яненість ряду, %	до 30	—
Працює до нахилу обприскувача	до 8°	до 2°
Одноразове бачення рядків	5-6	2-3
Робота по контурним рядам	Так	Ні
Робота вночі	Так	Ні
Безконтактні датчики	Так	Ні
Орієнтація датчиків по рядам	6 рядків	2 рядки

АВТОПІЛОТ ДЛЯ ПІДГОТОВЛЕНОЇ ТЕХНІКИ VIPER4+, RS1™

Raven RS1™ – це найпотужніша та найшвидша система автоматичного водіння в історії. Навігаційний контролер RS1 поєднує в собі контролер автопілота, антену з GPS-приймачем, модем на 2 sim-картки. Неймовірна точність як на високих, так і на низьких швидкостях, що дозволяє працювати ефективніше та точніше. Найкраща у своєму класі діагностика збирає дані про продуктивність машини під час роботи, попереджаючи про помилки та відхилення в роботі.



RAVEN



Функції та переваги:

- Зручний та сучасний монітор;
- Стабільна робота обладнання;
- Передача даних, діагностування та віддалена підтримка;
- Концепція «все в одному» – проста установка;
- Модем на 2 sim-карти;
- Точність 15 см;
- Можливість підключення VSN-камери на будь-який обприскувач;
- Простий у користуванні та калібруванні;
- Управління всіма системами на одному моніторі;
- Комплекти на будь-які моделі та роки випуску.

Функції та переваги:

- Зменшення витоптування на 2,5-4%;
- Працює як по прямих, так і по криволінійних траєкторіях;
- Працює за поганої видимості та навіть вночі;
- Встановлюється на будь-які моделі обприскувачів;
- Виключає людський фактор;
- Працює в районах з поганим покриттям мобільного зв'язку;
- Працює від висоти рослини 7-10 см;
- Безконтактні датчики для ведення по ряду (коли культура закрила ряди);
- Обладнання не пошкоджує і не торкається рослини;
- Безконтактні датчики орієнтуються одночасно по 6 рядкам;
- Обладнання працює при просівах в рядках.

ПОРІВНЯННЯ МОНІТОРІВ:

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Viper 4+	Pro 700
Діагональ, см	31	25
Вбудована пам'ять	30 GB	—
Віддалена підтримка	Так	Ні
Одноразове управління обладнанням	до 10	2
Можливість підключення рішення VSN (водіння по рядам)	Так	Ні
Пофоруєнне відключення	Так (до 105 секцій)	Ні (до 36 вірт. секцій)
Синхронізація техніки	Так	Ні

ГІДРАВЛІЧНИЙ АВТОПІЛОТ ДЛЯ НЕПІДГОТОВЛЕНОЇ ТЕХНІКИ

AUTOPILOT

Гідравлічний автопілот Raven – це неймовірна точність як на високих, так і на низьких швидкостях, що дозволяє працювати ефективніше й точніше та дає вам змогу обробляти більше гектарів за день.

Функції та переваги:

- Точність +/- 15 см;
- Встановлення на будь-які моделі тракторів;
- Монтується в гідравлічну систему трактора;
- Збільшення продуктивності праці на 20-30%;
- Зменшення витрат палива;
- Економія до 5% на посівному матеріалі, 33P та добривах;
- Підвищення комфорту механізатора;
- Доступна точність RTK (2,5 см);
- 3D-компенсація нерівності;
- Передача даних, діагностування та віддалена підтримка;
- Простий у користуванні та калібруванні;
- Сумісний з віртуальним терміналом ISOBUS;
- Багатомовна підтримка.



RAVEN



ТЕЛЕМАТИЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ AFS CONNECT

Портал AFS Connect дозволяє вам дистанційно відслідковувати та керувати вашим фермерським господарством, парком техніки та даними, даючи вам змогу оптимізувати ефективність, продуктивність та гнучкість своєї роботи. Ефективно візуалізуйте ваше обладнання практично в реальному часі. Завдяки тому, що вся інформація завжди знаходиться на кінчиках ваших пальців, ви зможете успішно керувати вашими операціями будь-коли та будь-де!



КЕРУЙТЕ

своїм господарством,
парком техніки та
даними на відстані.

ЗРУЧНИЙ ІНТЕРФЕЙС

- Новий інтуїтивно зрозумілий інтерфейс миттєво надає всю потрібну інформацію;
- Ергономічна платформа має 3 відокремлені розділи: парк техніки, господарство і дані.




УПРАВЛІННЯ, ЩО ЗАОЩАДЖУЄ ЧАС

- Візуалізація даних з декількох машин, які працюють в одному полі;
- Керуйте своєю діяльністю та передачею даних зі свого офісу до техніки та навпаки.

МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

- Можливість підключення дилера для спостереження за роботою техніки;
- Сповіщення та візуалізація важливих робочих параметрів;
- Безпечно під'єднуйтеся та діліться даними за допомогою інтерфейсу (API).

МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК AFS CONNECT



- Відкривайте, діліться та керуйте даними на ходу, в реальному часі, з будь-якого пристрою;
- Дистанційно переглядайте оновлені телематичні дані техніки та коди помилок;
- Карта техніки в реальному часі дозволяє встановлювати місцезнаходження машин і напрямки їхнього руху;
- Інформацію про техніку, її місцезнаходження та напрямки руху можна передавати за допомогою різних додатків (наприклад, WhatsApp) на вашому телефоні.



СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ВОДІННЯ

EZ-Pilot Pro + NAV-900 + GFX-1060

Універсальна система водіння EZ-Pilot Pro забезпечує точне водіння тракторів різного типу компонування, а також комбайнів.



Особливості EZ-Pilot Pro:

- Висока точність за доступну ціну;
- Можливість управління машиною під час руху заднім ходом;
- Продовження роботи після зупинки;
- Мінімум обладнання для швидкої перестановки системи на інші машини.

Сумісність з ISOBUS

Завдяки сумісності з ISOBUS дисплей GFX-1060 може працювати з тракторами та агрегатами практично всіх марок. Проста в роботі функція «Контролер завдань» з автоматичним управлінням секціями, а також документування виконуваних робіт повністю інтегровані і керуються з робочого екрана.

Основні характеристики:

- Кольоровий сенсорний екран з високою роздільною здатністю і великою діагоналлю – 25,6 см;
- Операційна система на базі Android, що дозволяє налаштовувати дисплей для будь-яких видів робіт;
- Міцна конструкція для повсякденної роботи в полі навіть у найсуворіших умовах довкілля;
- Навігаційний контролер NAV-900;
- Одна вбудована камера, підтримка додаткових зовнішніх камер;
- Просте перенесення між машинами.

Рівні точності	Точність
Базовий	15 см
Середній	2,5 см
Високий	до 2 см

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Роздільна здатність	1280×800
Розмір (по діагоналі)	25,6 см
Яскравість	900 (кд/м2)
Процесор	Quad-Core iM × 6 PLUS @ 1 ГГц
Пам'ять (eMMC/RAM)	32ГБ / 4ГБ
Операційна система	Android
Вбудований GNSS	Немає
Фізичні розміри (ДхШхГ)	263×182×45 мм (за розмірами)
Вага	2,00 кг
Рівень захисту	IP66

За більш детальною інформацією звертайтеся за телефонами:

Київ, Житомир, Чернігів, Черкаси	(067) 245 79 92
Хмельницький, Вінниця, Рівне, Захід	(067) 516 20 29
Харків, Полтава, Суми, Луганськ	(067) 339 48 92
Одеса, Миколаїв, Херсон	(067) 447 81 60
Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Донецьк	(067) 371 82 29

РІШЕННЯ ДЛЯ КОМБАЙНІВ

EZ-Pilot Pro + NAV-900 + Pro700/Intelliview IV

EZ-Pilot Pro забезпечує точне ведення самохідної техніки, а також є незамінним рішенням для комбайнів CNH. Додатковою перевагою системи EZ-Pilot Pro є можливість управління машиною при русі заднім ходом, що дозволяє точно вийти на наступну позицію (не більше 15 секунд).



СУМІСНІСТЬ EZ-PILOT PRO

Сумісний практично з усіма транспортними засобами в сільському господарстві:

- Трактори 2WD і 4WD;
- Самохідні обприскувачі;
- Комбайни;
- Косарки.

Рівні точності	Точність
Базовий	15 см
Середній	4 см
Високий	2 см

Картографування врожайності

Ключовим елементом точного землеробства є створення карт врожайності, які дозволяють не тільки оцінювати ситуацію на полі, а й тестувати нові технології.


Моніторинг врожайності є привабливою опцією при зборі врожаю, адже в масштабах одного поля дає розуміння більш та менш прибуткових зон. Маючи карти, фермер може впливати на них при сівбі та внесенні добрив, а також вибудовувати економічні стратегії. Тому оснащення комбайна системою контролю врожаю потребує належної уваги.

Комплект	Доп. обладнання
Комплект для NEW HOLLAND	+ приймач
Комплект для CASE IH	+ приймач

Датчик
вологості



Датчик
врожайності



T-Line

ВЛАСНИЙ БРЕНД ТАЙТЕН МАШИНЕРІ

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ВОДІННЯ

T-LINE

ОПИС ПРОДУКТУ

Система автоматичного водіння **T-Line** є передовим рішенням для автоматизації тракторних робіт у сільському господарстві. Завдяки використанню різноманітних сенсорів, GPS-навігації та інтелектуальних алгоритмів керування, ця система забезпечує точний рух і виконання різноманітних операцій на полі.




ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ПЕРЕВАГИ:

- **Автоматичний та ручний режим водіння:**
Перемикайте між автоматичним та ручним керуванням зручною панеллю управління.
- **Точність RTK $\pm 2,5$ см:**
Забезпечує точне виконання сільськогосподарських операцій навіть у складних умовах. Можливість використання поправок супутникових сигналів. Безкоштовний сигнал Galileo PPP із точністю 10 см.
- **Підтримка для всіх брендів тракторів:**
Сумісна з різними моделями тракторів, що робить її універсальним вибором для сільськогосподарських підприємств.
- **Легке встановлення і використання на всі сезони:**
Проста установка і інтеграція з існуючою технікою, готова до роботи у будь-яку пору року.
- **Економія часу і палива:**
Зменшення навантаження на оператора, покращення ефективності робіт та оптимізація використання палива.



ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ:

- **Усунення несправностей:**
Вбудовані системи повідомлення про помилки та діагностичний центр для швидкої відповіді на будь-які проблеми.
- **Розширені функції управління:**
Включає розумний підхід до вводу вказівок, швидку зміну направляючих ліній і підтримку різних форматів файлів для взаємодії з іншими технологіями.



Wi-Fi камера

Для віддаленого контролю та моніторингу в режимі реального часу, підвищення точності, а також забезпечення вищого рівня безпеки оператора під час роботи в полі.

Термінал керування

- монітор 10 дюймів або
- монітор 12 дюймів

Пульт бездротового керування

Цей пристрій дозволяє легко увімкнути або вимкнути автоматичне керування, позначити та скасувати точки для навігації, ініціювати або завершити обчислення площі, зміщувати навігаційну лінію вліво або вправо та налаштовувати функції під ваші потреби.

GNSS приймач

- сигнал PPP на постійній основі (точність 10 см)
- сигнал RTK на перший рік безкоштовно (2,5 см)



УНІКАЛЬНИЙ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ЗАПАСНИХ ЧАСТИН ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ



Перевірте НАЯВНІСТЬ, ВАРТІСТЬ, а також ЗРОБІТЬ
ЗАМОВЛЕННЯ у будь-який час всього за декілька кліків



Тайтен Машинері Україна – офіційний дистриб'ютор сільськогосподарської техніки **CASE IH, BEDNAR** та **KUHN**. Широкий і постійний асортимент запасних частин, кваліфіковане сервісне обслуговування, розвинута регіональна мережа – запорука ефективної роботи вашої техніки.

51

ПОСТАЧАЛЬНИК




12 814

НАЙМЕНУВАНЬ



19

ФІЛІЙ ПО УКРАЇНІ



ДЕТАЛЬНІШЕ
ПРО ГАРАНТІЮ

ПОДОВЖЕНА ГАРАНТІЯ

Що це?



Подовжений гарантійний термін до 5 років на вашу техніку CASE IH



Економія часу та коштів



Постійна підтримка професійної сервісної команди



Використання оригінальних запчастин та витратних матеріалів



Планові витрати на утримання обладнання



Висока цінність вашого обладнання на вторинному ринку



ВІДКРИЙТЕ
НОВЕ МАЙБУТНЄ
◀ ◀ ◀ ДЛЯ СВОЄЇ
ТЕХНІКИ!

Більше не потрібно хвилюватися про вашу техніку, адже вона буде під професійним контролем сервісної команди **Тайтен Машинері Україна!**



ПРОФЕСІЙНА сервісна підтримка

Тайтен Машинері Україна здійснює професійну сервісну підтримку техніки по всій території України. Розгалужена мережа складів запасних частин із найбільшим в Україні запасом деталей для техніки різних брендів та сервісні центри, обладнані на сучасному рівні, дозволяють протягом 24 годин якісно впоратись із завданням будь-якої складності, щоб ваша техніка працювала бездоганно і приносила запланований дохід.

TITAN
MACHINERY

v. 20260525

**ГОЛОВНИЙ ОФІС,
центральный склад запасних частин та сервісний центр
ТОВ «Тайтен Машинері Україна»**

08162, Київська обл., смт. Чабани,
вул. Машинобудівників, 1

✉ office@titanmachinery.ua



0800-50-8080

www.titanmachinery.ua

Технічні дані та ілюстрації є приблизними та можуть бути змінені виробником техніки.
За детальною інформацією звертайтеся до свого регіонального менеджера.